

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ALATN ŚMIETNIKOWYCH


I. Wykonanie i montaż altany śmietnikowej umożliwiającej wstawienie i przetaczanie od 10 szt. do 12 szt. pojemników standardowych 1100 L:

1. Wersja dla 10 szt. pojemników (Zamiany 14) – wymiar altany około 4,43 m x 5,00 m + oddzielne pomieszczenie na gabaryty - wymiar: 1,51 m x 4,43 m. Rodzaj podłoża do montażu altany: kostka brukowa na podbudowie betonowej.
2. Wersja dla 12 szt. pojemników (Stokłosy 2/4, Koncertowa 7) – wymiar altany około 6,15 m x 4,43 m + wnęka na gabaryty po lewej stronie altany - wymiar około 1,4 m x 4,5 m. Rodzaj podłoża do montażu altany: kostka brukowa na podbudowie betonowej – dot. altany Stokłosy 2/4, asfalt na podbudowie betonowej – dot. altany Koncertowa 7.
3. Wersja dla 12 szt. pojemników (Koncertowa 11) – wymiar altany około 6,15 m x 4,43 m + wnęka na gabaryty po prawej stronie altany - wymiar około 1,4 m x 4,5 m. Rodzaj podłoża do montażu altany: kostka brukowa na podbudowie betonowej.

Podłoża do montażu altan śmietnikowych zostanie przygotowane przez Zamawiającego.

II. Dane techniczne:

1. **Modułowe** – umożliwiające rozbudowę w celu dostawienia dodatkowych pojemników.
2. **Okienka wrzutowe** (z dwóch lub trzech stron boków altany, szczegóły w projektach altan – Załączniki nr 3-6).
3. **Miejsca na tabliczki z opisem frakcji nad otworami wrzutowymi** (papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, odpady zmieszane).
4. Tabliczki aluminiowe z opisem frakcji (nadruk w dwóch wersjach: wymiary 122 cm x 11,5 cm oraz 81 cm x 11,5 cm). Nazwy frakcji do wcześniejszego uzgodnienia z Zamawiającym.
5. **Konstrukcja altany** osadzona na stopkach ze stali nierdzewnej (możliwość poziomowania w celu łatwego dopasowania do podłoża), wykonana z profili metalowych kwadratowych 50x50, z zabezpieczeniem antykorozyjnym, mocowane do podłoża na kotwy chemiczne fi 12 o długości min. 30 cm.
6. **Ściany** frontowa i jedna boczna wypełnione deskami kompozytowymi do wysokości około 1,3 m, ściana tylna i druga boczna przylegająca do wnęki na gabaryty wypełniona panelami z blachy trapezowej. Na dolnych krawędziach altany do



zamontowania ocynkowana krata typu VEMA zapobiegająca wysypywaniu się śmieci poza obrys altany.

7. **Drzwi do altan** 2 szt. oddzielne w przedniej ścianie z otworami wrzutowymi, umożliwiające wstawianie pojemników, zamykane na zamek rolkowy, gałka z zamkiem i wkładką (na jeden uniwersalny klucz pasujący do wszystkich altan).
8. **Dach** wykonany z blachy trapezowej powlekanej, jednospadowy, wykończony obróbkami blacharskimi plus montaż plastikowych rynien i rur spustowych.
9. **Odboje** wykonane z profili zamkniętych 20x40, osadzone na stopkach w podłożu na obwodzie altany na wysokości 30 cm od podłoża (z wyłączeniem drzwi) ograniczające uderzenia pojemników w ściany altan.
10. **Kolorystyka altan:** deska kompozytowa- kolor: grafit, blacha- kolor grafit (ściany malowane obustronnie), konstrukcja: kolor grafit, preferowane zastosowanie farby okrętowej, ygdach- kolor grafit.
11. **Wnęka na gabaryty** zadaszona, przylegająca do altany, wymiar zależny od konkretnej lokalizacji, konstrukcja wykonana z profili kwadratowych 50x50, ściany boczne i tylna wypełnione blachą trapezową, konstrukcja osadzona na stopkach i kotwiona do podłoża jak altany. Montaż okładzin ścian od wewnątrz z wodoodpornej płyty OSB pomalowanej dodatkowo kolor: grafit, zabezpieczających ściany z blachy trapezowej przed uszkodzeniem mechanicznym.
12. **Drzwi do wnęki na gabaryty** wyposażone w zawiasy sprężynowe umożliwiające samozamykanie drzwi, gałkę, zamek rolkowy, na dole stopka blokująca skrzydło.

