

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ALATNY ŚMIETNIKOWEJ

1. **Wykonanie i montaż altany śmietnikowej** umożliwiającej wstawienie i przetaczanie 12 szt. pojemników standardowych typu „BÓBR” o pojemności 1100 L. Wymiar altany około 6,15 m x 4,43 m + wnęka na gabaryty po prawej stronie altany - wymiar około 1,4 m x 4,5 m. Rodzaj podłoża do montażu altany: kostka brukowa na podbudowie betonowej.

Podłoża do montażu altany śmietnikowej zostanie przygotowane przez Zamawiającego.

I. Dane techniczne:

1. **Modułowe** – umożliwiające rozbudowę w celu dostawienia dodatkowych pojemników.
2. **Okienka wrzutowe** (z dwóch stron boków altany, szczegóły w projekcie altany – Załącznik nr 3).
3. **Miejsca na tabliczki z opisem frakcji nad otworami wrzutowymi** (papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, odpady zmieszane).
4. **Tabliczki aluminiowe z opisem frakcji** (nadruk w dwóch wersjach: wymiary 122 cm x 11,5 cm oraz 81 cm x 11,5 cm). Nazwy frakcji do wcześniejszego uzgodnienia z Zamawiającym.
5. **Konstrukcja altany** osadzona na stopkach ze stali nierdzewnej (możliwość poziomowania w celu łatwego dopasowania do podłoża), wykonana z profili metalowych kwadratowych 50x50, z zabezpieczeniem antykorozyjnym, mocowane do podłoża na kotwy chemiczne fi 12 o długości min. 30 cm.
6. **Ściany** frontowa i jedna boczna wypełnione deskami kompozytowymi do wysokości około 1,3 m, ściana tylna i druga boczna przylegająca do wnęki na gabaryty wypełniona panelami z blachy trapezowej. Na dolnych krawędziach altany do zamontowania ocynkowana krata typu VEMA zapobiegająca wysypywaniu się śmieci poza obrys altany.
7. **Drzwi do altany** 2 szt. oddzielne w przedniej ścianie z otworami wrzutowymi, umożliwiające wstawianie pojemników, zamykane na zamek rolkowy, gałka z zamkiem i wkładką (na jeden uniwersalny klucz pasujący do wszystkich altan).
8. **Dach** wykonany z blachy trapezowej powlekanej, jednospadowy, wykończony obróbkami blacharskimi plus montaż plastikowych rynien i rur spustowych.

