

Warszawa, dn. 08.05.2025r.

## OGŁOSZENIE

**Spółdzielnia Budowlano Mieszkaniowa STOKŁOSY**  
**ul. Jastrzębowskiego 22, 02-786 Warszawa**  
**ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy**  
**remontu schodów i posadzki rampy trafostacji w budynkach**  
**wielorodzinnych przy ul.: Stokłosy 1 kl. I, Stokłosy 7 kl. I, Symfonii 5, ZWM 1**  
**w Warszawie, będących w zasobach SBM STOKŁOSY.**

1. Wszelkie dokumenty związane z przetargiem w formie papierowej są do odbioru w Dziale Technicznym w siedzibie Spółdzielni, pokój 107 **w poniedziałki w godzinach 8.00 – 18.00, we wtorki, środy i czwartki w godzinach 8.00 – 16.00** oraz są zamieszczone na stronie internetowej Spółdzielni; [www.stoklosy.com.pl](http://www.stoklosy.com.pl).
2. Koszt materiałów przetargowych w formie papierowej wynosi 50 zł + VAT. Opłaty należy dokonać przelewem na konto Spółdzielni 30 1090 1056 0000 0001 4369 1134. Przy odbiorze materiałów Oferent jest zobowiązany do okazania dowodu wpłaty oraz podania danych firmy umożliwiających wystawienie faktury i pisemny kontakt w trakcie postępowania przetargowego.
3. Do kontaktu z Oferentami upoważniony jest:  
Inspektor Nadzoru Robót Budowlanych Pan Marek Oliwa tel.: 22 545-30-27.
4. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium.
5. Zamkniętą i zapieczętowaną kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w kancelarii Spółdzielni **do dnia ~~05.06~~ 2025 roku do godz. 11.<sup>00</sup>**
6. Termin otwarcia ofert **~~05.06~~ 2025 roku o godz. 11.<sup>15</sup>**
7. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w części lub całości bez podania przyczyn.

**Zarząd SBM STOKŁOSY**



PREZESZARZANU

mgr Krzysztof Bendiński



**Z A M A W I A J Ą C Y :**  
**SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO - MIESZKANIOWA STOKŁOSY**

---

**SPECYFIKACJA**  
**ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy remontu schodów i posadzki trafostacji w budynkach wielorodzinnych znajdujących się przy ul. Stokłosy 1 kl. I; Stokłosy 7 kl. I; Symfonii 5; ZWM 1 w Warszawie, będących w zasobach SBM STOKŁOSY.**

**Termin składania ofert: 05.06.2025 r. do godz. 11<sup>00</sup>**

**Termin otwarcia ofert: 05.06.2025 r. godz. 11<sup>15</sup>**

**Cena SIWZ: 50,00 zł. + VAT**

**Nr postępowania 7/2025**

**Warszawa, dnia 01.05.2025 r**

## **1. Informacja o Zamawiającym.**

Zamawiającym jest Spółdzielnia Budowlano – Mieszkaniowa STOKŁOSY  
Adres: ul. Jastrzębowski 22, 02-786 Warszawa  
Tel. **22 545-30-20** Fax. **22 644-90-04**  
Regon: **011052385** NIP: **525-001-13-61**  
zwana dalej Zamawiającym.

## **2. Podstawa prawna. Tryb udzielenia zamówienia.**

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie **przetargu nieograniczonego** na podstawie „ZASAD UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ NA ROBOTY BUDOWLANE, DOSTAWY I USŁUGI” zatwierdzonych Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 26/22, w dniu 25.07.2022 r., zwanych dalej Zasadami.

## **3. Generalne zasady uczestnictwa w postępowaniu.**

**3.1.** Ofertę może złożyć osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie, o ile spełniają warunki określone w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwanej dalej SIWZ lub Specyfikacją.

**3.2.** Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

## **4. Zamówienia dodatkowe.**

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień dodatkowych tylko w przypadkach określonych w SIWZ lub w umowie.

## **5. Oferty częściowe, oferty wariantowe.**

Poza przypadkami wyraźnie określonymi w SIWZ Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych lub wariantowych.

## **6. Osoba(y) uprawniona(e) do udzielania informacji.**

**Marek Oliwa tel.: 22 545-30-27.**

## **7. Sposób porozumiewania się oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów. Pisemność postępowania.**

**7.1.** Obowiązuje pisemność postępowania. Oferty, oświadczenia, wnioski, oraz inne informacje Zamawiający i Oferenci przekazują w formie pisemnej.

**7.2.** Jeżeli w postępowaniu strony porozumieją się w formie innej niż pisemna, treść przekazanej informacji musi zostać niezwłocznie potwierdzona na piśmie.

## **8. Opis przedmiotu zamówienia.**

**8.1.** Przedmiotem zamówienia jest remont schodów i posadzki rampy trafostacji w budynkach, znajdujących się przy ul.: Stokłosy 1 kl. I; Stokłosy 7 kl. I; Symfonii 5; ZWM 1 w Warszawie, będących w zasobach SBM STOKŁOSY.

**8.2.** Szczegółowy zakres rzeczowy zadania został określony w przedmiarach robót stanowiących **Załączniki nr 5, 6, 7, 8 do SIWZ.**

**8.4.** Przedmiot zamówienia musi zostać wykonany kompleksowo, łącznie z przywróceniem do stanu pierwotnego miejsca budowy – niezwłocznie

po zakończeniu prac (w tym również rekultywacja terenu i odtworzenie zniszczonego w trakcie robót terenu zielonego bądź utwardzonego).

8.5. Przedmiot zamówienia, w tym wykorzystane materiały, musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego oraz należytą starannością i obowiązującymi normami i przepisami.

8.6. Na wykonany przedmiot zamówienia wymagana jest gwarancja wynosząca **minimum 36 miesięcy**.

**9. Termin wykonania zamówienia.**

Zamówienie musi zostać wykonane w terminie do **30.09**...2025 r.

**10. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.**

10.1. W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie § 45 Zasad oraz spełniają następujące warunki:

a) wykażą, iż w okresie ostatnich trzech lat zrealizowali przynajmniej jedno zamówienie o charakterze tożsamym lub podobnym do opisanego w niniejszym postępowaniu i łącznej wartości nie mniejszej, **niż 100.000,00 złotych**, których wykonanie z należytą starannością zostanie potwierdzone załączonymi referencjami;

b) wykażą, iż dysponują **co najmniej jedną osobą z odpowiednimi do kierowania i nadzoru nad prowadzonymi pracami, które posiadają stosowne uprawnienia oraz należą do właściwej izby samorządu zawodowego (Izba Architektów, Izba Inżynierów Budownictwa itp.), posiadających stosowne, aktualne zaświadczenie wydane przez tę izbę**;

c) wykażą, iż dysponują odpowiednią liczbą pracowników, z którymi wykonawca ma zawarte stosowne umowy, umożliwiające wykonanie zamówienia w określonym przez zamawiającego terminie – **Załącznik nr 4 do SIWZ**;

d) Wykażą, iż w okresie ostatnich trzech lat obrotowych osiągnęli łączny obrót/zysk/ zobowiązania i należności w wysokości nie mniej niż **200.000,00 zł.\***

10.2. Złożenie wraz z ofertą wymaganych w SIWZ dokumentów będzie podstawą do dokonania oceny spełniania przez Oferenta warunków udziału w postępowaniu.

**11. Zawartość oferty – wymagane dokumenty, jakie winni dostarczyć Oferenci w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.**

**Oferent zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:**

11.1. Ofertę na formularzu ofertowym - wg wzoru określonego w **Załącznik nr 1 do SIWZ**.

11.2. Aktualny dokument potwierdzający dopuszczenie Oferenta do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem – odpis/informację z właściwego rejestru np. Krajowego Rejestru Sądowego albo wydruk z CEIDG.

- 11.3. Aktualne zaświadczenie, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, właściwego naczelnika **Urzędu Skarbowego i ZUS** potwierdzające, że Oferent nie zalega z opłacaniem podatków i składek na ubezpieczenie społeczne.
- 11.4. Bilanse oraz rachunki zysków i strat, a w przypadku oferentów nie zobowiązanych do sporządzania bilansu, informacji określających obroty, zyski oraz zobowiązania i należności za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres. Z dokumentów tych musi jasno wynikać spełnienie warunku udziału w postępowaniu opisanego w pkt. 10.1. lit d. SIWZ.\*
- 11.5. Wykaz osób, podmiotów, które będą kierować wykonaniem zamówienia i nadzorować jego realizację. Z dokumentów tych musi jasno wynikać spełnienie warunku udziału w postępowaniu opisanego w pkt 10.1. lit. b) SIWZ.\* (**Kserokopia uprawnień i aktualna przynależność do izby**).
- 11.6. Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat robót budowlanych, dostaw lub usług odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym, dostawom lub usługom, stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, dat wykonania i odbiorców.  
Z wykazu musi jasno wynikać spełnienie warunku udziału w postępowaniu opisanego w pkt 10.1. lit. a) SIWZ (**Załącznik nr 3 do SIWZ**).
- 11.7. **Do wykazu muszą zostać załączone kopie referencji** potwierdzające, że roboty budowlane, dostawy lub usługi zostały wykonane z należytą starannością.
- 11.8. **Polisę lub inny dokument ubezpieczenia** potwierdzający, że Oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej i wykonywanego zamówienia. Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC, w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte umową ubezpieczenia OC wynosi **100.000,00 zł**.
- 11.9. Dowód wniesienia **wadium**.
- 11.10. **Podpisany wzór umowy z załącznikami (Załącznik nr 2 do SIWZ)**.
12. **Wykluczenie z postępowania. Odrzucenie oferty.**
- 12.1. **Zamawiający na wniosek komisji na podstawie § 45 Zasad** może podjąć decyzję o wykluczeniu z postępowania:
- a) wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania nie wykonali zamówienia udzielonego im przez Spółdzielnię albo wykonali je z nienależytą starannością, co Spółdzielnia jest w stanie wykazać za pomocą dokumentów;
  - b) wykonawców, którzy znajdują się w sporze ze Spółdzielnią;
  - c) wykonawców, którzy nie złożyli wymaganych dokumentów lub nie spełnili wymagań koniecznych dla udziału w postępowaniu;
  - d) wykonawców, w stosunku do których wszczęto postępowanie upadłościowe, restrukturyzacyjne albo likwidacyjne;

- e) wykonawców, których wspólników spółek osobowych, członków zarządu spółek lub osób prowadzących działalność gospodarczą prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;
- f) wykonawców, którzy znajdują się w złej kondycji finansowej, niegwarantującej prawidłowego i terminowego wykonania przedmiotu zamówienia.

**12.2.** Ofertę Oferenta wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

**12.3.** Ponadto Zamawiający na wniosek komisji podejmie decyzję o odrzuceniu oferty jeżeli:

- a) oferta jest sprzeczna z SIWZ,
- b) oferta nie zawiera wszystkich wymaganych dokumentów,
- c) złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji,
- d) oferta zawiera istotne błędy w obliczeniu ceny,
- e) oferta jest nieważna na gruncie obowiązujących przepisów prawa,
- f) cena złożonej oferty jest dumpingowa, tj. co najmniej 30% niższa od średniej ceny wyliczonej na podstawie cen pozostałych ofert złożonych w przetargu.

### **13. Zasady składania ofert wspólnych.**

**13.1.** Oferenci mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

**13.2.** W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia (spółka, konsorcjum) Oferenci ustanawiają pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich i zawarcia umowy.

**13.3.** W przypadku oferty wspólnej należy załączyć do oferty:

- 1) dokumenty wskazane w pkt 11. SIWZ dotyczące każdego członka spółki (konsorcjum),
- 2) oryginał albo kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy umocowane na podstawie danych zawartych w zasobach Krajowego Rejestru Sądowego lub oddzielnego dokumentu dołączonego do oferty (pełnomocnictwo) umowy regulującej współpracę członków spółki (konsorcjum), umowa powinna zawierać co najmniej:
  - a) określenie celu gospodarczego,
  - b) oświadczenie o przyjęciu przez wszystkich członków spółki (konsorcjum) odpowiedzialności solidarnej,
  - c) oznaczenie czasu trwania spółki (konsorcjum) - nie krótszy niż okres realizacji zamówienia i okresu gwarancji,
  - d) ustanowienie pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich postępowaniu i zawarcia umowy,
  - e) zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiającego,
  - f) zakaz wypowiedzenia umowy spółki (konsorcjum) przez jej członka do czasu wykonania zamówienia i upływu okresu gwarancji.

**13.4.** Wszystkie oferty, także oferta wspólna musi być zabezpieczona wpłaceniem wadium.

**Uwaga:** Zamawiający przy ocenie spełnienia warunków przez Oferentów składających ofertę wspólną (konsorcjum, spółka) będzie rozpatrywał podane informacje łącznie.

#### **14. Opis sposobu przygotowywania ofert i obliczenia ceny oferty.**

- 14.1.** Oferent poda cenę ofertową netto i brutto wykonania całości przedmiotu zamówienia opisanego w niniejszej Specyfikacji (cena ryczałtowa).
- 14.2.** Oferent poda cenę netto i brutto przedmiotu zamówienia.
- 14.3.** Oferta musi być sporządzona na formularzu ofertowym zgodnie z załączonym wzorem. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
- 14.4.** Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert, spowoduje odrzucenie wszystkich ofert, złożonych przez Oferenta.
- 14.5.** Oferta musi spełniać następujące wymogi:
  - a) musi zostać sporządzona w formie pisemnej zgodnie ze wzorem załączonym do SIWZ stanowiącym Załącznik numer 1,
  - b) oferta i dokumenty złożone na załączonych do SIWZ wzorach muszą być podpisane lub parafowane na każdej stronie przez osobę(-y) upoważnioną(-e) do reprezentowania firmy zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym,
  - c) poprawki lub zmiany w ofercie (również przy użyciu korektora), muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę (-y) podpisującą (-e) ofertę.
- 14.6.** Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona wg wymogów SIWZ. W przypadku, gdy Oferenta reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Oferenta.
- 14.7.** Załączone do oferty wymagane dokumenty składa się w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Oferenta na podstawie aktualnych danych z KRS lub osobnego dokumentu (pełnomocnictwo).
- 14.8.** Zamawiający będzie żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, w przypadku, gdy załączona do oferty kopia zostanie uznana przez Zamawiającego za nieczytelną lub budzącą wątpliwości, co do jej prawdziwości.
- 14.9.** Oferta ma zawierać kolejno ponumerowane strony oferty wraz z załącznikami, które muszą być połączone w sposób trwały.
- 14.10.** Opakowanie **oferty:**
  - a) ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu uniemożliwiającym jej otwarcie przed upływem terminu składania ofert (np. w kopercie),
  - b) opakowanie musi zostać opatrzone nazwą przedmiotu zamówienia oraz pieczęcią firmową Oferenta wraz z adresem.
  - c) w przypadku oferty wspólnej należy wymienić z nazwy określeniem siedziby – wszystkie podmioty składające ofertę wspólną z zaznaczeniem lidera.

## 15. Wymagania dotyczące wadium.

15.1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium przed przystąpieniem do przetargu w wysokości: **10.000,00 zł**.

15.2. Wadium może być wniesione w:

- a) pieniądzu,\*
- b) ~~gwarancjach bankowych,\*~~
- c) ~~gwarancjach ubezpieczeniowych.\*~~

15.3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:

**Santander Bank Polska**

**30 1090 1056 0000 0001 4369 1134**

Dowód wniesienia wadium należy załączyć do oferty.

15.4. W przypadku wnoszenia wadium w formie, o której mowa w pkt. 15.2. lit. b), c) oryginał dokumentu należy dołączyć do oferty.\*

15.5. Wadium wniesione w pieniądzu przechowywane będzie na bieżącym rachunku Zamawiającego.

15.6. Zwrot wadium zostanie dokonany nie później niż przed upływem 5-ciu dni roboczych:

- a) Oferentowi, którego oferta została przyjęta - po zawarciu umowy i po wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
- b) pozostałym Oferentom – po zakończeniu postępowania albo niezwłocznie po upływie terminu związania ofertą,
- c) wszystkim Oferentom – po unieważnieniu postępowania.

15.7. **Utrata wadium.** Oferent utraci wadium, jeżeli:

- a) mimo wyboru jego oferty, uchylił się od zawarcia umowy w terminie wyznaczonym przez Spółdzielnię,
- b) nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy w terminie wskazanym w umowie.

## 16. Termin związania ofertą.

Oferent pozostaje związany złożoną ofertą przez okres **60 dni**. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

## 17. Etapy oceny ofert.

Oferty oceniane będą w dwóch etapach:

**I etap: ocena w zakresie wymagań formalnych i kompletności oferty:**

Oferty niespełniające wymagań określonych w SIWZ zostaną **odrzucone** a w przypadku ujawnienia podstaw do **wykluczenia** składającego ofertę, oferty te zostaną pozostawione bez dalszego rozpatrywania.

## II etap: ocena merytoryczna:

W II etapie, wg kryteriów określonych w pkt 18, oceniane będą oferty niepodlegające odrzuceniu, złożone przez Oferentów niepodlegających wykluczeniu.

### 18. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów.

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryteria:

- a) łączna cena ofertowa brutto robót opisanych w SIWZ – waga kryterium 80%,
- b) okres gwarancji – waga kryterium 10%,
- c) termin wykonania – waga kryterium 4%,
- d) referencje – waga kryterium 3%,
- e) zaplecze techniczne – waga kryterium 3%.

### 19. Sposób oceny ofert według ustalonych kryteriów:

a) Zamawiający oceni oferty według następującego wzoru (przykład dla ceny):

$$\bullet \text{ Liczba pkt oferty ocenianej} = \frac{\text{cena najniższa}}{\text{cena oferty ocenianej}} \times \text{max liczba pkt}$$

b) Zamawiający oceni oferty według następującego wzoru (przykład dla gwarancji):

$$\bullet \text{ Liczba pkt oferty ocenianej} = \frac{\text{gwarancja oferty ocenianej}}{\text{gwarancja najdłuższa}} \times \text{max liczba pkt}$$

- c) przyjmuje się, że 1% = 1 pkt,
- d) najkorzystniejszą zostanie oferta, która uzyska łącznie najwyższą liczbę punktów (ocena poszczególnych członków Komisji przetargowej, o ile została powołana, będzie sumowana),
- e) obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,
- f) w szczególnie uzasadnionych przypadkach, uwarunkowanych interesem **Zamawiającego**, możliwe będzie dokonanie dodatkowej oceny ofert poprzedzonej negocjacjami z firmami, których oferty posiadają zbliżoną ocenę punktową a z analizy rynku wynika, że można uzyskać korzystniejsze warunki wykonania przedmiotu zamówienia, niższą cenę lub wyższą jakość.

### 20. Koszt przygotowania oferty.

Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania.

### 21. Miejsce i termin składania ofert.

21.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Kancelarii piętro I do dnia **05.06.2025 r. do godziny 11<sup>00</sup>**

21.2. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania.

## **22. Miejsce i termin otwarcia ofert.**

22.1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w pok. Nr 121 (piętro I) w dniu **05.06.2025 r. o godzinie 11<sup>15</sup>**

22.2. Otwarcie ofert jest jawne.

## **23. Zmiana i wycofanie oferty.**

Oferent może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub o wycofaniu oferty powinno zostać złożone w sposób i formie przewidzianej dla złożenia oferty, z zastrzeżeniem, że koperty będą zawierały dodatkowe oznaczenie „ZMIANA”/”WYCOFANIE”.

## **24. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia.**

Zamawiający wymaga, aby Oferent przez podpisanie umowy wniósł zabezpieczenie należytego jej wykonania.

## **25. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.**

25.1. Zamawiający wymaga wniesienia przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego jej wykonania w wysokości **10%** wartości netto zamówienia, wynikającej z oferty.

25.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w następującej formie:

- a. pieniądzu,\*
- b. ~~gwarancjach bankowych,\*~~
- c. ~~gwarancjach ubezpieczeniowych.\*~~

25.3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego podane w pkt. 15.3. SIWZ.

25.4. Zasady zwrotu zabezpieczenia określa umowa.

25.5. Dopuszcza się zatrzymanie wadium wniesionego przez Wykonawcę wyłonionego w niniejszym przetargu na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Szczegóły określa umowa.

25.6. Dodatkową formę zabezpieczenia stanowi kaucja gwarancyjna uzyskana z potrąceń z faktur VAT (5% wynagrodzenia netto należnego wykonawcy).

## **26. Umowa. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy, ogólne warunki umowy albo wzór umowy.**

26.1. Zamawiający podpisze umowę po zatwierdzeniu wyników postępowania z tym Oferentem, który złożył ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryterium(ów) przyjętych w postępowaniu.

**26.2.** Jeżeli Zamawiający wymaga od Oferenta, aby zawarł z nim umowę na warunkach wcześniej określonych, wzór umowy zostanie załączony do Specyfikacji.

**26.3.** Oferent akceptuje wzór umowy oświadczeniem zawartym w treści formularza ofertowego oraz podpisami na każdej stronie umowy. Przyjęcie przez Oferenta postanowień umowy stanowi jeden z warunków ważności oferty. Zaakceptowaną umowę Oferent załączy do oferty.

**27. Ogłoszenie o wyniku postępowania.**

O wyniku postępowania Zamawiający powiadomi niezwłocznie wszystkich jego uczestników wskazując nazwę firmy, siedzibę, cenę oferty najkorzystniejszej oraz punktową ocenę oferty.

**28. Unieważnienie postępowania.**

Zarząd na wniosek komisji może podjąć decyzję o unieważnieniu postępowania, tj. zamknięciu postępowania bez dokonywania wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert, jeżeli:

- a) w postępowaniu nie wpłynęły dwie ważne oferty;
- b) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i przekracza obliczoną z wymaganą należytą starannością wartość szacunkową tego zamówienia o więcej niż 5%;
- c) postępowanie jest dotknięte wadą, która uniemożliwia zawarcie ważnej umowy;
- d) zawarcie umowy nie leży w interesie Spółdzielni.

**29. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą.**

Rozliczenia będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich.

**30. Pouczenie o uprawnieniach przysługujących Oferentowi w toku postępowania o udzielenie zamówienia.**

**30.1.** Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku działań Zamawiającego, przysługują środki odwoławcze w postaci protestu i odwołania, przewidziane w Części VII Zasad obowiązujących u Zamawiającego (Zasady do wglądu w siedzibie Zamawiającego).

**30.2.** Postępowaniu protestacyjno – odwoławczemu nie podlega:

- a) wybór trybu postępowania w sprawie udzielenia zamówienia,
- b) odrzucenie wszystkich ofert,
- c) unieważnienie postępowania,
- d) postępowanie o wartości nie przekraczającej **100.000,00- zł.**

**31. Inne postanowienia.**

Do spraw nieuregulowanych w Specyfikacji zastosowanie mają Zasady udzielania zamówień obowiązujące u Zamawiającego.

**32. Załączniki stanowiące integralną część SIWZ.**

Zał. nr 1- wzór oferty cenowej;

Zał. nr 2- wzór umowy wraz z załącznikami;

Zał. nr 3- wykaz robót/usług/dostaw,

Zał. nr 4 – wykaz pracowników,


Zał. od nr 5 do nr 8 – Przedmiary robót.

**SPECYFIKACJĘ ZATWIERDZONO**

Warszawa, dnia ~~2025~~ -05- 08 .....

  
PREZES ZARZĄDU  
mgr Krzysztof Berłowski  
podpisy członków Zarządu

\* niepotrzebne skreślić

  
radca prawny  
Agnieszka Stec



## O F E R T A DLA SBM STOKŁOSY w WARSZAWIE

I Ja/ My niżej podpisany/i.....działając w imieniu i na rzecz.....zwany/i dalej Oferentem przedstawiam/y niniejszą ofertę do przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy **remontu schodów i posadzki rampy trafostacji w budynkach wielorodzinnych przy ul.: Stokłosy 1 kl. I; Stokłosy 7 kl. I, Symfonii 5; ZWM 1 w Warszawie**, na terenie znajdującym się w zasobach SBM STOKŁOSY.

Oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia, proponuje realizację robót według cen netto i brutto oraz następujący czas realizacji:

| L.p. | Opis                                                                                    | Termin rozpoczęcia robót | Termin zakończenia robót | Wartość ryczałtowa netto | Wartość ryczałtowa brutto |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 1    | Remont schodów i posadzki rampy trafostacji w budynku przy ul. <b>Stokłosy 1 kl. I.</b> |                          |                          |                          |                           |
| 2    | Remont schodów i posadzki rampy trafostacji w budynku przy ul. <b>Stokłosy 7 kl. I.</b> |                          |                          |                          |                           |
| 3    | Remont schodów i posadzki rampy trafostacji w budynku przy ul. <b>Symfonii 5.</b>       |                          |                          |                          |                           |
| 4    | Remont schodów i posadzki rampy trafostacji w budynku przy ul. <b>ZWM 1.</b>            |                          |                          |                          |                           |
| 5    | Razem                                                                                   |                          |                          |                          |                           |

II. <sup>1</sup> Do rozliczenia robót dodatkowych nie ujętych w zakresie, Oferent proponuje następujące składniki do kosztorysowania:

1. Roboczegodzina - .....zł,
2. Koszty pośrednie –do R+S .....%,
3. Koszty zaopatrzenia do M - .....%,
4. Zysk do R, S i Kp - .....%

1 Wypełnić w przypadku zamówienia na roboty budowlane




Oferent proponuje okres gwarancyjny na wykonane roboty - .....

**III.<sup>2</sup> Oferent oświadcza, że:**

1. zapoznał się z całą dokumentacją przetargową, w tym przedmiotem zamówienia,
2. dokonał wizji lokalnej,
3. zapoznał się ze stanem technicznym/warunkami dostawy/warunkami usługi i nie wnosi żadnych zastrzeżeń oraz posiada niezbędne do przygotowania oferty materiały.

**IV.** Niniejsza oferta jest wiążąca przez okres **60** dni od upływu terminu składania ofert, nie krócej jednak niż do dnia zawarcia umowy w przypadku wyboru danej oferty.

W razie wybrania naszej oferty, zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w dokumentacji przetargowej oraz w miejscu i terminie określonym przez SBM STOKŁOSY.

Ofertę niniejszą składamy na ..... kolejno ponumerowanych stronach.

Wadium należy zwrócić na rachunek bankowy .....

Załącznikami do niniejszego formularza, stanowiącymi integralną część oferty, są:

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....
6. ....
7. ....
8. ....
9. ....
10. ....
11. ....

---

2 Niepotrzebne skreślić

- ☒ Wyrażam zgodę na przetwarzanie ww. danych osobowych przez administratora danych - Spółdzielnię Budowlano-Mieszkaniową STOKŁOSY z siedzibą w Warszawie, ul. Jastrzębowskiego 22, w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego, podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, wykonania umowy oraz archiwizowania danych, aż do upływu terminów przedawnienia i dochodzenia roszczeń.
- ☒ Wyrażam zgodę na upublicznienie moich danych osobowych przez administratora danych – Spółdzielnię Budowlano-Mieszkaniową STOKŁOSY z siedzibą w Warszawie, ul. Jastrzębowskiego 22, w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego tj. ogłoszenia wyników przetargu w siedzibie Spółdzielni oraz na stronie internetowej oraz w protokołach organów Spółdzielni.
- ☒ Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
- ☒ Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej na stronie internetowej Spółdzielni, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

.....  
Podpis i pieczęć oferenta

radca prawny  
Agnieszka





**UMOWA Nr TT/ /25**

zawarta w dniu .....**2025 r.** w Warszawie pomiędzy:

Spółdzielnią Budowlano - Mieszkaniową STOKŁOSY z siedzibą w Warszawie przy ul. Jastrzębowskiego 22, zwaną w treści umowy **ZAMAWIAJĄCYM**, w imieniu i na rzecz, której działają:

- 1. Krzysztof Berliński – Prezes Zarządu**
- 2. Beata Billip-Rajewicz – Pełnomocnik Zarządu**

a

.....prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą  
..... z siedzibą.....  
....., NIP ....., REGON ....., zwanym  
w dalszej treści umowy **WYKONAWCĄ**.

**§ 1**

**Przedmiot umowy**

- 1. WYKONAWCA** zobowiązuje się do wykonania na rzecz **ZAMAWIAJĄCEGO** robót w zakresie remontu schodów i posadzki rampy trafostacji w budynkach wielorodzinnych znajdujących się przy ul.: Stokłosy 1 kl. I; Stokłosy 7 kl. I, Symfonii 5, ZWM 1 w Warszawie, będących w zasobach SBM STOKŁOSY.
- 2. WYKONAWCA** zobowiązuje się do wykonania prac zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, sztuki budowlanej, obowiązującymi normami i przepisami a także zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą i doświadczeniem z zachowaniem należytej staranności.
- 3.** Szczegółowy zakres rzeczowy zamówienia zawarty jest w kosztorysach ofertowych, stanowiących **Załączniki nr 1 ÷ 4** do niniejszej Umowy.
- 4.** Jednostkowy wykaz cen zawiera Oferta z przetargu stanowiąca **Załącznik nr 5** do niniejszej Umowy.
- 5. WYKONAWCA** odpowiada za właściwy sposób prowadzenia prac oraz przestrzeganie przepisów bhp i p.poż. w trakcie wykonywania robót.
- 6.** Strony zgodnie oświadczają, iż wykonanie przedmiotu Umowy następuje z chwilą podpisania końcowego protokołu odbioru przedmiotu Umowy bez zastrzeżeń.



## § 2

### Postanowienia ogólne

1. **WYKONAWCA** oświadcza, że jest przedsiębiorcą i działalność gospodarczą prowadzi na podstawie wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS/CEIDG (**Załącznik nr 6** do niniejszej **Umowy**).
2. **WYKONAWCA** oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada NIP nr .....
3. **WYKONAWCA** zawarł w ..... umowę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej nr ....., ważną do ..... roku, z minimalną sumą gwarancyjną ubezpieczenia OC ..... zł. W przypadku wygaśnięcia polisy w trakcie trwania niniejszej umowy **WYKONAWCA** zobowiązuje się do jej przedłużenia do czasu obowiązywania umowy i przedłożenia **ZAMAWIAJĄCEMU** oryginału nowej polisy, na co najmniej siedem dni przed wygaśnięciem polisy, o której mowa wyżej, w przeciwnym wypadku **ZAMAWIAJĄCY** ubezpieczy **WYKONAWCĘ** w opisanym wyżej zakresie i obciąży go kwotą ubezpieczenia. Na powyższe **WYKONAWCA** wyraża zgodę. Kopia aktualnej polisy stanowi **Załącznik nr 7** do niniejszej Umowy.
4. **ZAMAWIAJĄCY** oświadcza, że jest upoważniony do otrzymywania faktur VAT i posiada NIP nr 525-001-13-61.

## § 3

### Dokumentacja zamówienia

1. **WYKONAWCA** potwierdza, że przed podpisaniem Umowy:
  - a) otrzymał od **ZAMAWIAJĄCEGO** wszystkie dokumenty i informacje niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy, sprawdził jej prawidłowość i kompletność, nie zgłasza co do niej żadnych zastrzeżeń i przyjmuje do wykonania przedmiot Umowy,
  - b) zapoznał się z zakresem prac, placem budowy i jego otoczeniem oraz wszelką dostępną dokumentacją urządzeń podziemnych i ich lokalizacją na planach oraz potwierdza, że otrzymał od **ZAMAWIAJĄCEGO** wszelkie niezbędne dane służące do profesjonalnej oceny przez **WYKONAWCĘ** wszelkich okoliczności i ewentualnych ryzyk związanych z realizacją przedmiotu Umowy i nie zgłasza w tym zakresie żadnych zastrzeżeń.
2. Dla uniknięcia wątpliwości, wszelkie ewentualne zastrzeżenia **WYKONAWCY** co do przekazanej dokumentacji robót objętych zamówieniem /lub co do placu budowy, co do zakresu zlecenia i dokumentacji dostępnych urządzeń, zgłoszone po terminie

zawarcia Umowy nie mogą stanowić podstawy do dochodzenia roszczeń od **ZAMAWIAJĄCEGO** oraz do żądania przez **WYKONAWCĘ** podwyższenia Wynagrodzenia umownego i/lub żądania przesunięcia terminu zakończenia robót objętych przedmiotem Umowy.

#### § 4

##### Terminy realizacji przedmiotu umowy

1. Rozpoczęcie robót, o których mowa w § 1 ust.1 niniejszej Umowy nastąpi w dniu .....**2025 r.**, a zakończenie do dnia .....**2025 r.**
2. Termin przekazania placu budowy/ frontu robót nastąpi do dnia .....**2025 r.**
3. Termin zakończenia prac może ulec zmianie za pisemną zgodą **ZAMAWIAJĄCEGO** w przypadku zaistnienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających terminową realizację prac.
4. Kierownikiem robót będzie ..... nr uprawnień bud. ....  
(Załącznik nr 8 do niniejszej Umowy).
5. W imieniu **ZAMAWIAJĄCEGO** roboty nadzorować będzie .....  
nr uprawnień bud. ....

#### § 5

##### Podwykonawcy

1. **WYKONAWCA** przy realizacji zadań wynikających z umowy może posłużyć się podwykonawcą jedynie za pisemną uprzednią zgodą **ZAMAWIAJĄCEGO** wydaną pod rygorem nieważności na piśmie.
2. **ZAMAWIAJĄCY** odpowiada solidarnie z **WYKONAWCĄ** za zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy z tytułu wykonanych przez niego robót budowlanych, których szczegółowy przedmiot został zgłoszony **ZAMAWIAJĄCEMU** przez **WYKONAWCĘ** lub podwykonawcę przed przystąpieniem do wykonywania tych robót, chyba że w ciągu trzydziestu dni od dnia doręczenia **ZAMAWIAJĄCEMU** zgłoszenia **ZAMAWIAJĄCY** złożył podwykonawcy i **WYKONAWCY** sprzeciw wobec wykonywania tych robót przez podwykonawcę.
3. **ZAMAWIAJĄCY** ponosi odpowiedzialność za zapłatę podwykonawcy wynagrodzenia w wysokości ustalonej w umowie między podwykonawcą a **WYKONAWCĄ**, chyba że ta wysokość przekracza wysokość wynagrodzenia należnego **WYKONAWCY** za roboty budowlane, których szczegółowy przedmiot wynika odpowiednio ze zgłoszenia albo z umowy, o których mowa



w ust. 2 powyżej. W takim przypadku odpowiedzialność **ZAMAWIAJĄCEGO** za zapłatę podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do wysokości wynagrodzenia należnego **WYKONAWCY** za roboty budowlane, których szczegółowy przedmiot wynika odpowiednio ze zgłoszenia albo z umowy, o których mowa w ust. 2 powyżej.

4. Zgłoszenie oraz sprzeciw, o których mowa w ust. 2, wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Przepisy ust. 2-4 stosuje się odpowiednio do solidarnej odpowiedzialności **ZAMAWIAJĄCEGO**, **WYKONAWCY** i Podwykonawcy, który zawarł umowę z dalszym podwykonawcą, za zapłatę wynagrodzenia dalszemu podwykonawcy.
6. **WYKONAWCA** jest zobowiązany do zwolnienia **ZAMAWIAJĄCEGO** od odpowiedzialności, o której mowa powyżej i zwrotu **ZAMAWIAJĄCEMU** wszelkich ewentualnie poniesionych przez niego kosztów związanych z zapłatą wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2-5 powyżej.

## § 6

### Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Ryczałtową wysokość wynagrodzenia przysługującego **WYKONAWCY** za wykonanie przedmiotu Umowy w zakresie zgodnym z zakresem robót (**Załączniki nr 1 ÷ 4** do niniejszej Umowy), oraz zgodnie z cenami jednostkowymi podanymi przez **WYKONAWCĘ** w Ofercie, Strony ustalają w wysokości ..... zł **netto** (słownie: .....).
2. Ewentualne roboty dodatkowe nie ujęte w kosztorysach ofertowych zostaną pisemnie zgłoszone przez **WYKONAWCĘ** lub Inspektora nadzoru a konieczność ich wykonania zostanie stwierdzona wyłącznie przez **ZAMAWIAJĄCEGO** w pisemnym zleceniu skierowanym do **WYKONAWCY** przed przystąpieniem przez niego do realizacji prac, zlecenie to określi również zakres prac dodatkowych, ich cenę i termin realizacji.
3. Do kwoty określonej w ust. 1, oraz ust. 2 zostanie doliczony podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami w dniu wystawienia faktury VAT.
4. Dopuszcza się częściowe fakturowanie (fakturowanie zaliczkowe) robót po ich wykonaniu kompleksowo w poszczególnych budynkach pod warunkiem ich bezusterkowego, protokolarnego odbioru. Strony uzgadniają, że zapłata należności za fakturę zaliczkową lub fakturę końcową nie zwalnia **WYKONAWCY**

od odpowiedzialności za jakość wykonanych robót.

5. Wynagrodzenie **WYKONAWCY** obejmuje zapłatę za kompleksowe wykonanie Przedmiotu Umowy przez **WYKONAWCĘ**, włączając w to wszelkie obowiązki wynikające z Umowy, w tym m.in. zakup, dostawę na plac budowy i montaż użytych do wykonania Przedmiotu Umowy materiałów i urządzeń oraz należność za wykonanie wszystkich czynności niezbędnych do kompleksowej realizacji Przedmiotu Umowy, a w tym m.in. odbiory, atesty, próby, opłaty urzędowe, wywóz gruzu, zabezpieczenie robót do odbioru końcowego Przedmiotu Umowy, uprzątniecie terenu prac, naprawienie szkód, wykonanie innych czynności, do których wykonania zobowiązany jest **WYKONAWCA** w oparciu o niniejszą Umowę oraz przepisy prawa. **WYKONAWCA** oświadcza też, że przyjmuje na siebie wszelkie ryzyko związane z prawidłowością ustalenia przedmiaru i technologii robót objętych Przedmiotem Umowy i zrzeka się w stosunku do **ZAMAWIAJĄCEGO** wszelkich roszczeń w tym zakresie.
6. Zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 07.07.94 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2024 r. poz. 725 z późniejszymi zmianami) materiały budowlane do realizacji niniejszej umowy dla robót objętych przedmiotem umowy mogą być stosowane wyłącznie jeśli wyroby te zostały wprowadzone do obrotu lub udostępnione na rynku krajowym zgodnie z przepisami odrębnymi oraz zgodnie z zamierzonym zastosowaniem. **WYKONAWCA** zobowiązuje się wykonać prace remontowe przy zastosowaniu materiałów o wysokim standardzie, które będą posiadać odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczeństwa, atesty, będą zgodne z kryteriami technicznymi określonymi w polskich normach, będą zgodne z właściwymi przepisami i dokumentami technicznymi.
7. **ZAMAWIAJĄCY** zastrzega sobie prawo do kontroli jakości materiałów zakupionych przez **WYKONAWCĘ** we własnym zakresie i na jego wyłączny koszt oraz wykorzystanych przez **WYKONAWCĘ**, przy realizacji robót na rzecz **ZAMAWIAJĄCEGO**.

## § 7

### Odbiór robót

1. Strony ustalają, że zakończenie pełnego zakresu robót zgłasza przedstawiciel **WYKONAWCY** pismem złożonym na dziennik podawczy **ZAMAWIAJĄCEGO**.
2. Terminy odbiorów liczone są w dniach roboczych od daty zgłoszenia gotowości odbiorowej:



5

- a) Odbiory częściowe dla celów fakturowania zaliczkowego – 3 dni,
  - b) Odbiór końcowy – 7 dni.
3. Za dzień zakończenia robót uznaje się dzień złożenia przez **WYKONAWCĘ** pisma, o którym mowa w ust. 1, na dziennik podawczy **ZAMAWIAJĄCEGO**.
  4. **ZAMAWIAJĄCY** po otrzymaniu zgłoszenia w terminie określonym w ust. 2 od daty wpływu zgłoszenia **WYKONAWCY** upoważni swoich przedstawicieli do przystąpienia do czynności odbioru. O terminie odbioru zostanie niezwłocznie powiadomiony **WYKONAWCA**.
  5. W przypadku stwierdzenia, w trakcie czynności odbioru, wad lub usterek nadających się do usunięcia, **ZAMAWIAJĄCY** wezwie **WYKONAWCĘ** do ich usunięcia. **WYKONAWCA** zobowiązany jest do usunięcia usterek lub wad w odpowiednim terminie, nie dłuższym jednak niż w ciągu 7 dni. **WYKONAWCA** zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia **ZAMAWIAJĄCEGO** o usunięciu stwierdzonych usterek, a przedstawiciele **ZAMAWIAJĄCEGO** do potwierdzenia usunięcia usterek w protokole odbioru.
  6. W przypadku stwierdzenia wad (usterek), które nie nadają się do usunięcia i które nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, **ZAMAWIAJĄCY** może odpowiednio obniżyć należne **WYKONAWCY** wynagrodzenie.
  7. W przypadku stwierdzenia wad (usterek), które nie nadają się do usunięcia i które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu Umowy, zgodnie z jego przeznaczeniem, **ZAMAWIAJĄCY** może żądać wykonania wadliwie wykonanych prac remontowych od początku na koszt **WYKONAWCY** w wyznaczonym terminie lub powierzyć wykonanie wadliwie wykonanych prac remontowych podmiotowi trzeciemu na koszt **WYKONAWCY**, na co **WYKONAWCA** wyraża zgodę bez potrzeby uzyskiwania rozstrzygnięcia Sądu w tym zakresie.
  8. Wyłącznie protokół odbioru bez stwierdzonych wad i usterek, sporządzony w trakcie czynności odbioru potwierdzający także wykonanie obowiązku o którym mowa w § 12 ust 5 umowy, stanowi podstawę a następnie załącznik do złożenia faktury przez **WYKONAWCĘ** na dziennik podawczy **ZAMAWIAJĄCEGO**.
  9. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu stwierdzany będzie odpowiednim zapisem w dzienniku budowy.
  10. Przy odbiorze robót nie będą brane pod uwagę szkody wynikające z aktów wandalizmu, powstałe od dnia dokonania przez **WYKONAWCĘ** zgłoszenia,

o którym mowa w ust.1.

11. Należność za wykonanie przedmiotu umowy będzie regulowana w formie przelewu na konto **WYKONAWCY** w ciągu 14 dni od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury przez **WYKONAWCĘ**. Za termin zapłaty uważa się dzień złożenia polecenia przelewu w banku prowadzącym rachunek **ZAMAWIAJĄCEGO**.
12. Podstawą do wystawienia każdej faktury VAT jest przyjęty i podpisany bez zastrzeżeń protokół przyjęcia prac przez **ZAMAWIAJĄCEGO**.

## § 8

### Zasady rozliczeń

1. W przeciągu 7 dni od ogłoszenia wyniku postępowania przetargowego, wyłoniony w jego wyniku **WYKONAWCA** robót zobowiązany jest do wpłacenia na konto **ZAMAWIAJĄCEGO** nr 30 1090 1056 0000 0001 4369 1134 w Santander Bank Polska S.A., na poczet zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy, kwoty w wysokości 10% wartości (netto) robót, która zostanie rozliczona w następujący sposób: 100% zatrzymanej kwoty **ZAMAWIAJĄCY** zwróci **WYKONAWCY** w ciągu 14 dni po podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru robót. Kwota ta zabezpiecza roszczenia **ZAMAWIAJĄCEGO** mogące powstać na podstawie Umowy względem **WYKONAWCY** w związku z jej realizacją w tym odszkodowań, kar umownych, a także roszczeń osób trzecich wobec **ZAMAWIAJĄCEGO**.
2. Jako alternatywę w zakresie spełnienia zobowiązania, o którym mowa w ust. 1 powyżej, **ZAMAWIAJĄCY** dopuszcza złożenie **ZAMAWIAJĄCEMU** przez **WYKONAWCĘ** oryginału gwarancji bankowej / gwarancji ubezpieczeniowej na minimalną kwotę ..... zł, nieodwołalnej, bezwarunkowej, płatnej na pierwsze wezwanie, wystawionej na **ZAMAWIAJĄCEGO** jako beneficjenta, której treść została uprzednio zaakceptowana przez **ZAMAWIAJĄCEGO**. Dokument gwarancji zostanie zwrócony **WYKONAWCY** w ciągu 14 dni po podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru robót. Gwarancja ta zabezpiecza roszczenia **ZAMAWIAJĄCEGO** mogące powstać na podstawie Umowy względem **WYKONAWCY** w związku z jej realizacją w tym odszkodowań, kar umownych, a także roszczeń osób trzecich wobec **ZAMAWIAJĄCEGO**.
3. Tytułem kaucji gwarancyjnej **ZAMAWIAJĄCY** zatrzyma (potrąci) z rozliczonej z **WYKONAWCĄ** faktury VAT kwotę w wysokości 5 % wynagrodzenia netto przysługującego **WYKONAWCY**, określonego w § 6 ust 1 niniejszej umowy. Kaucja



7

gwarancyjna zabezpiecza roszczenia **ZAMAWIAJĄCEGO** w stosunku do **WYKONAWCY**, jakie mogą się pojawić po protokolarnym odbiorze przedmiotu umowy w okresie gwarancji. Po protokolarnym odbiorze prac bez zastrzeżeń **ZAMAWIAJĄCY** może dokonać zwrotu kaucji gwarancyjnej wniesionej w pieniądzu pod warunkiem zamiany formy zabezpieczenia i doręczenia **ZAMAWIAJĄCEMU** dokumentu gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej udzielonej w wysokości 5% wynagrodzenia należnego wykonawcy na podstawie umowy (bez podatku VAT), nieodwołalnej, bezwarunkowej, płatnej na pierwsze żądanie.

4. **ZAMAWIAJĄCY** powoła, nie wcześniej niż na 30 dni przed upływem terminu gwarancji, komisję z udziałem uprawnionego przedstawiciela **WYKONAWCY**, która dokona oceny stanu technicznego wykonanych prac. Jeżeli nie zostaną stwierdzone żadne wady w wykonanej pracy to **ZAMAWIAJĄCY** zwróci kaucję gwarancyjną, w ciągu 14 dni po okresie gwarancyjnym na wszystkie roboty będące przedmiotem niniejszej Umowy.

## § 9

### Kary umowne

1. W razie nie wykonania przez **WYKONAWCĘ** przedmiotu Umowy, w całości lub części albo w razie rażącego naruszenia jej postanowień, bądź w przypadku odstąpienia od Umowy przez **WYKONAWCĘ** lub **ZAMAWIAJĄCEGO** z przyczyn leżących po stronie **WYKONAWCY**, **WYKONAWCA** zapłaci **ZAMAWIAJĄCEMU** karę umowną w wysokości 20% wartości niezrealizowanych prac netto określonych w § 6 ust. 1.
2. W celu uniknięcia wątpliwości Strony zgodnie stwierdzają, że dniem wykonania przedmiotu umowy jest dzień zgłoszenia, w sposób określony Umową, wykonania wszystkich prac objętych Umową, pod warunkiem ich bezusterkowego i bez wad odbioru przez **ZAMAWIAJĄCEGO**, w sposób określony w niniejszej Umowie. W przypadku zobowiązania **WYKONAWCY** przez **ZAMAWIAJĄCEGO**, do usunięcia wad i usterek, powyższy zapis stosuje się odpowiednio do dnia zgłoszenia usunięcia wszystkich wad i usterek.
3. W przypadku niedotrzymania przez **WYKONAWCĘ**, ustalonego terminu wykonania prac objętych Umową wskazanego w § 4 ust. 1, **ZAMAWIAJĄCY** naliczy kary umowne, za każdy dzień opóźnienia w wysokości:
  - a. za każdy dzień od pierwszego do piątego dnia opóźnienia po 0,5% wartości


robót netto, określonej w § 6 ust. 1,

- b. za szósty i każdy kolejny dzień opóźnienia po 1% wartości robót netto, określonej w § 6 ust.1.
- 4. Za opóźnienie w usunięciu usterek lub wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji/rękojmi **WYKONAWCA** zostanie obciążony karami umownymi w wysokości 0,5% wartości robót netto określonych w § 6 ust.1, za każdy dzień opóźnienia, liczonego od dnia wyznaczonego, jako termin usunięcia usterek lub wad.

## § 10

### Gwarancja

1. **WYKONAWCA** udziela na wykonane roboty **gwarancji na okres .... miesięcy** od dnia końcowego protokolarnego odbioru przedmiotu Umowy.
2. W przypadku wystąpienia wad w okresie gwarancji, niemożliwych do wykrycia podczas czynności odbioru robót, **WYKONAWCA** zobowiązuje się do usunięcia tych wad w terminie określonym przez strony w protokole, nie dłuższym jednak niż 7 dni roboczych liczonych od dnia zgłoszenia wad (usterek) przez **ZAMAWIAJĄCEGO**.
3. **WYKONAWCA** zobowiązany jest do zawiadomienia na piśmie **ZAMAWIAJĄCEGO** o usunięciu wad oraz gotowości do dokonania odbioru wykonanych prac remontowych uprzednio określonych jako wadliwe. **ZAMAWIAJĄCY** zobowiązuje się do przystąpienia do odbioru wykonanych prac remontowych w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia.
4. W przypadku nie usunięcia wad we wskazanym terminie **WYKONAWCA** zapłaci **ZAMAWIAJĄCEMU** kary umowne w wysokości 0,5% wartości przedmiotu Umowy netto określonej w § 6 ust. 2, za każdy dzień opóźnienia powyżej ustalonego terminu usunięcia wad. Ponadto **ZAMAWIAJĄCY** może potrącić z kwoty, o której mowa w § 8 ust 1 koszty usunięcia stwierdzonych wad, jeżeli ich usunięcia dokonał inny podmiot.
5. Gwarancje określone w niniejszym paragrafie nie obejmują robót wykonanych przez podmiot zastępczy.
6. W ostatnim miesiącu udzielonej gwarancji **ZAMAWIAJĄCY** wyznaczy datę pogwarancyjnego odbioru prac remontowych i powiadomi o tym terminie **WYKONAWCĘ** w formie pisemnej.
7. W przypadku wykonania przez **WYKONAWCĘ** w ramach udzielonej gwarancji



usunięcia zgłoszonych wad termin gwarancji w zakresie usuniętych wad biegnie na nowo od chwili dokonania odbioru prac remontowych wolnych od wad.

## **§ 11**

### **Odszkodowanie**

**ZAMAWIAJĄCY** zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadku szkody przewyższającej wysokości kar umownych.

## **§ 12**

### **Obowiązki Wykonawcy**

1. **WYKONAWCA** zobowiązany jest do ścisłego przestrzegania warunków Umowy i rozpoczęcia robót wyłącznie po protokolarnym wprowadzeniu przez **ZAMAWIAJĄCEGO** na roboty.
2. Nie wykonanie zobowiązania, o którym mowa w ust. 1 powyżej, może stać się podstawą do naliczenia przez **ZAMAWIAJĄCEGO** kar umownych w wysokości 10% wartości wynagrodzenia netto, określonego w § 6 ust.1.
3. **WYKONAWCA** ponosi pełną odpowiedzialność i pokrywa wszystkie koszty związane z powstaniem szkód, powstałych w obrębie wykonywanych prac, jeżeli szkoda wynikła na skutek złej pracy, nieprzestrzegania przepisów bhp i p.poż. lub zaniedbań **WYKONAWCY**.
4. **WYKONAWCA** zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu zielonego w strefie robót.
5. **WYKONAWCA** zobowiązany jest do każdorazowego uprzątnięcia miejsca robót z odpadów i narzędzi po zakończeniu dnia pracy, a po całkowitym zakończeniu robót do przywrócenia terenu prac do stanu pierwotnego. W przypadku nie wykonania powyższego w określonym umową terminie **ZAMAWIAJĄCY** zleci firmie zewnętrznej uprzątnięcie miejsca robót oraz renowację uszkodzeń i ubytków w terenie zielonym, na koszt **WYKONAWCY** bez potrzeby uzyskiwania orzeczenia Sądu w tym zakresie, na co **WYKONAWCA** wyraża zgodę.
6. **WYKONAWCA** zobowiązany jest na własny koszt zlecić firmie zewnętrznej posiadającej stosowne uprawnienia wywóz materiałów z rozbiórki i ich przetwarzanie w oparciu o „Ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach” oraz „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie m.st. Warszawy”.
7. **ZAMAWIAJĄCY** zastrzega sobie prawo do kontroli jakości materiałów

zakupionych przez **WYKONAWCĘ** we własnym zakresie i na jego wyłączny koszt oraz wykorzystanych przez **WYKONAWCĘ**, przy realizacji robót na rzecz **ZAMAWIAJĄCEGO**. **WYKONAWCA** jest zobowiązany w trakcie realizacji robót gromadzić wszelkie dokumenty dotyczące zastosowanych materiałów, w tym wszelkie certyfikaty, atesty, aprobaty i dokumenty dopuszczenia do stosowania na rynku krajowym. Do dnia zakończenia robót i zgłoszenia tego faktu **ZAMAWIAJĄCEMU**, **WYKONAWCA** jest zobowiązany przekazać **ZAMAWIAJĄCEMU** oryginały dokumentów, o których mowa powyżej.

### § 13

#### Odstąpienie od umowy

1. **ZAMAWIAJĄCY** może odstąpić od Umowy bez zobowiązań wobec **WYKONAWCY** z powodu rażącego naruszenia jej postanowień przez **WYKONAWCĘ** w następujących przypadkach:
  - a) nierozpoczęcia robót w ustalonym terminie,
  - b) niedotrzymania ustalonego terminu zakończenia robót,
  - c) stwierdzenia złej jakości robót uniemożliwiającej korzystanie z przedmiotu umowy,
  - d) w przypadku, gdy podwykonawca zatrudniony przez **WYKONAWCĘ** zgłosi roszczenia do **ZAMAWIAJĄCEGO** o zapłatę należnego mu wynagrodzenia.
2. **ZAMAWIAJĄCY** może odstąpić od Umowy po uprzednim wezwaniu **WYKONAWCY** odpowiednio do:
  - a) rozpoczęcia robót,
  - b) zakończenia robót,
  - c) doprowadzenia robót do należytego stanu (jakości),
  - d) zaspokojenia roszczeń zgłoszonych **ZAMAWIAJĄCEMU** przez podwykonawcę,oraz wyznaczeniu mu w tym celu odpowiedniego terminu nie dłuższego niż 7 dni.
3. **ZAMAWIAJĄCY** zastrzega sobie możliwość, w przypadkach określonych w ust.1, po uprzednim wezwaniu **WYKONAWCY** i upływie terminu, o którym mowa w ust. 2, zlecenia pozostałych do wykonania prac lub poprawienia prac wykonanych przez **WYKONAWCĘ** innemu podmiotowi gospodarczemu na koszt i niebezpieczeństwo **WYKONAWCY**.
4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem

uzasadnienia w terminie 30 dni od stwierdzenia faktu powodującego odstąpienie.

5. W razie odstąpienia od Umowy przez jedną ze Stron w przypadkach przewidzianych w niniejszym paragrafie, **WYKONAWCA** jest zobowiązany opuścić plac budowy, pozostawiając go w należyтым stanie w terminie do 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy.
6. Gdyby **WYKONAWCA** nie opuścił placu budowy w terminie wyżej wymienionym, **ZAMAWIAJĄCY** ma prawo dokonać usunięcia materiałów i urządzeń własnymi środkami, a kosztami ich usunięcia obciążyć **WYKONAWCĘ**, bez potrzeby uzyskiwania wyroku Sądu w tym zakresie, na co **WYKONAWCA** wyraża zgodę.

## **§ 14**

### **Rozliczenie mediów**

1. **ZAMAWIAJĄCY** rozliczy **WYKONAWCĘ** ze zużycia energii elektrycznej potrzebnej do przeprowadzenia prac remontowych na podstawie licznika energii elektrycznej zamontowanego w rozdzielni budowlanej **WYKONAWCY**.
2. **ZAMAWIAJĄCY** rozliczy **WYKONAWCĘ** ze zużytej wody wykorzystanej podczas remontu na podstawie odczytu z wodomierzy, zamontowanych w punktach poboru wody.
3. Należności wynikające z rozliczeń o których mowa w ust 1 i 2 mogą być potrącane z należności przysługujących **WYKONAWCY** z tytułu realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

## **§ 15**

### **Obowiązki Zamawiającego**

Obowiązkiem **ZAMAWIAJĄCEGO** jest zapewnienie **WYKONAWCY** frontu robót przed przystąpieniem przez **WYKONAWCĘ** do ich wykonywania. Opóźnienie w wykonaniu tego obowiązku przez **ZAMAWIAJĄCEGO** uprawnia **WYKONAWCĘ** do przesunięcia terminów zakończenia robót ustalonych w niniejszej Umowie odpowiednio o czas opóźnienia.

## **§ 16**

### **Właściwość Sądu**

Ewentualne spory, mogące wynikać na tle stosowania niniejszej umowy, Strony poddają rozstrzygnięciu właściwych rzeczowo sądów powszechnych właściwych dla siedziby **ZAMAWIAJĄCEGO**.

## § 17

### Obowiązek informacyjny

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. **ZAMAWIAJĄCY** informuje, a **WYKONAWCA** przyjmuje informację, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Spółdzielnia Budowlano – Mieszkaniowa STOKŁOSY z siedzibą w Warszawie przy ul. Jastrzębowskiego 22, nr tel. 22 545 30 21, email: [sekretariat@stoklosy.com.pl](mailto:sekretariat@stoklosy.com.pl),
  - a. z inspektorem ochrony danych (IOD) można skontaktować się telefonicznie pod numerem tel. 22 545 30 21, email: [sekretariat@stoklosy.com.pl](mailto:sekretariat@stoklosy.com.pl);
  - b. dane przetwarzane są na podstawie prawnej art. 6 ust. 1 lit. b, c RODO w celu:
    - i. wykonania czynności niezbędnych przed zawarciem umowy,
    - ii. zawarcia umowy,
    - iii. czynności związanych z wykonywaniem umowy,
    - iv. archiwizowania po zakończeniu wykonania umowy przez administratora lub osobę trzecią;
2. Dane osobowe będą przekazywane odbiorcom danych osobowych, którzy wskażą podstawę prawną i interes prawny takim jak sądy, prokuratura, Policja, oraz podmiotom świadczącym na rzecz Spółdzielni usługi na podstawie zawartych umów i umów o powierzenie danych, tj.:
  - a. firmom zatrudniającym gospodarzy domów,
  - b. firmie świadczącej usługi prawne: Kancelaria,
  - c. Administratorowi Systemów Informatycznych,
  - d. dostawcy usług internetowych,
  - e. obsłudze urządzeń wielofunkcyjnych,
  - f. biegłemu rewidentowi;
3. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych;
4. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń wynikających z niniejszej umowy i obrony przed roszczeniami przez Administratora, nie dłużej niż przez 6 lat od dnia zawarcia umowy;
5. Każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych



dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2 00-193;

6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem umownym i warunkiem zawarcia umowy. Osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania, gdyż konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości zawarcia umowy.
7. **WYKONAWCA** zobowiązuje się do przekazania wszystkim osobom wskazanym w niniejszej umowie, w tym wszystkim osobom reprezentującym **WYKONAWCĘ** oraz wskazanym przez **WYKONAWCĘ** do kontaktu informacji zawartych w klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych, o których mowa powyżej.

## § 18

### Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mieć będą zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
2. Przesyłkę pocztową dwukrotnie awizowaną uważa się za skutecznie doręczoną.
3. **ZAMAWIAJĄCY** może potrącać kary umowne z wynagrodzeniem należnym **WYKONAWCY**.
4. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem ich nieważności.
5. Treść niniejszej umowy ma charakter poufny.
6. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część. Załączniki stanowią:
  - zał. od nr 1 do nr 4 - Kosztorysy ofertowe,
  - zał. nr 5 – Jednostkowy wykaz cen - Oferta,
  - zał. nr 6 - Wydruk z KRS/CEiDG,
  - zał. nr 7 - Polisa ubezpieczeniowa,
  - zał. nr 8 – kopia uprawnień kierownika budowy.
7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

**WYKONAWCA**

**ZAMAWIAJĄCY**

**Załącznik nr 3 do SIWZ**

**Wykaz robót/ dostaw/ usług wykonanych w okresie ostatnich trzech lat odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom/ dostawom/ usługom stanowiącym przedmiot zamówienia.**


| Lp. | Opis wykonywanych robót/dostaw/usług | Wartość zamówienia | Termin realizacji (rozpoczęcia i zakończenia) | Nazwa i adres zamawiającego |
|-----|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| 1.  |                                      |                    |                                               |                             |
| 2.  |                                      |                    |                                               |                             |
| 3.  |                                      |                    |                                               |                             |
| 4.  |                                      |                    |                                               |                             |
| 5.  |                                      |                    |                                               |                             |
| 6.  |                                      |                    |                                               |                             |

radca prawny  
Agnieszka Słec



Wykaz pracowników zdolnych zrealizować zlecenie:

| Lp. | Nazwisko | Stanowisko | Forma zatrudnienia |
|-----|----------|------------|--------------------|
| 1.  |          |            |                    |
| 2.  |          |            |                    |
| 3.  |          |            |                    |
| 4.  |          |            |                    |
| 5.  |          |            |                    |
| 6.  |          |            |                    |





SBM Stokłosy

02-786 Warszawa ul. Jastrzębowskiego 22

**PRZEDMIAR**

NAZWA INWESTYCJI : Prace remontowe rampy schodów i ściany przy trafostacji  
ADRES INWESTYCJI : 02-786 Warszawa ul. Stokłosy 1 kl. 1  
INWESTOR : SBM "STOKŁOSY"  
ADRES INWESTORA : 02-786 Warszawa ul. Jastrzębowskiego 22

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Inż. Marek Oliwa  
DATA OPRACOWANIA : 02.04.2025

WYKONAWCA :

INWESTOR :

INSPEKTOR NADZORU  
ROBOT BUDOWLANYCH  
Inż. Marek Oliwa  
upr. bud. SI-740/SB  
MAZ/MM/8938/OS

Data opracowania  
02.04.2025

Data zatwierdzenia



## STOKŁOSY 1 KL 1 TRAFOSTACJA naprawa posadzki i schodów

| Lp.                                               | Podstawa                         | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                                                                | j.m.                             | Poszcz. | Razem  |
|---------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------|--------|
| <b>STOKŁOSY 1 KL 1 naprawa schodów i posadzki</b> |                                  |                                                                                                                                                                                                                  |                                  |         |        |
| 1                                                 | KNR 4-01<br>0811-07<br>analogia  | Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej                                                                                                                                                              | m <sup>2</sup>                   |         |        |
|                                                   |                                  | $(4,77+1,06)*1,70+9*1,06*0,30+9*1,06*0,15$                                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup>                   | 14,204  |        |
|                                                   |                                  |                                                                                                                                                                                                                  |                                  | RAZEM   | 14,204 |
| 2                                                 | KNR 4-01<br>0211-03              | Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach<br>poz.1                                                                                                                      | m <sup>2</sup>                   |         |        |
|                                                   |                                  |                                                                                                                                                                                                                  | m <sup>2</sup>                   | 14,204  |        |
|                                                   |                                  |                                                                                                                                                                                                                  |                                  | RAZEM   | 14,204 |
| 3                                                 | KNR 4-01<br>0535-08              | Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymśów itp. z blachy nie nadającej się do użytku<br>1,70+4,77                                                                               | m <sup>2</sup>                   |         |        |
|                                                   |                                  |                                                                                                                                                                                                                  | m <sup>2</sup>                   | 6,470   |        |
|                                                   |                                  |                                                                                                                                                                                                                  |                                  | RAZEM   | 6,470  |
| 4                                                 | KNR 4-01<br>1306-01              | Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych<br>9                                                                                                                 | szt.<br>przec.<br>szt.<br>przec. | 9,000   |        |
|                                                   |                                  |                                                                                                                                                                                                                  |                                  | RAZEM   | 9,000  |
| 5                                                 | KNR 4-01<br>0819-15              | Rozebranie uszkodzonej wyprawy elewacyjnej                                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup>                   |         |        |
|                                                   |                                  | $2,17*1,70+1,45*4,77+(2,45*1,45)/2$                                                                                                                                                                              | m <sup>2</sup>                   | 12,382  |        |
|                                                   |                                  |                                                                                                                                                                                                                  |                                  | RAZEM   | 12,382 |
| 6                                                 | KNR 4-01<br>0108-15<br>0108-16   | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwi-robetonowych i żelbetonowych na odległość 30 km<br>poz.1*0,05+poz.2*0,05+poz.5*0,01                                                    | m <sup>3</sup>                   |         |        |
|                                                   |                                  |                                                                                                                                                                                                                  | m <sup>3</sup>                   | 1,544   |        |
|                                                   |                                  |                                                                                                                                                                                                                  |                                  | RAZEM   | 1,544  |
| 7                                                 | NNRNKB<br>202 1130-02            | PODEST I SCHODY (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m <sup>2</sup><br>$(4,77+1,06)*1,70+9*1,06*0,30+9*1,06*0,15$    | m <sup>2</sup>                   |         |        |
|                                                   |                                  |                                                                                                                                                                                                                  | m <sup>2</sup>                   | 14,204  |        |
|                                                   |                                  |                                                                                                                                                                                                                  |                                  | RAZEM   | 14,204 |
| 8                                                 | NNRNKB<br>202 0618-03            | PODEST (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m <sup>2</sup><br>$(4,77+1,06)*1,70$                                                                                  | m <sup>2</sup>                   |         |        |
|                                                   |                                  |                                                                                                                                                                                                                  | m <sup>2</sup>                   | 9,911   |        |
|                                                   |                                  |                                                                                                                                                                                                                  |                                  | RAZEM   | 9,911  |
| 9                                                 | KNR-W 2-02<br>1116-02<br>1116-07 | PODEST Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm; zbrojone siatką stalową<br>$(4,77+1,06)*1,70$                                                                                      | m <sup>2</sup>                   |         |        |
|                                                   |                                  |                                                                                                                                                                                                                  | m <sup>2</sup>                   | 9,911   |        |
|                                                   |                                  |                                                                                                                                                                                                                  |                                  | RAZEM   | 9,911  |
| 10                                                | KNR-W 2-02<br>1116-03            | PODEST Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubości posadzki o 10 mm<br>Krotność = 2,5<br>$(4,77+1,06)*1,70$                                                                                   | m <sup>2</sup>                   |         |        |
|                                                   |                                  |                                                                                                                                                                                                                  | m <sup>2</sup>                   | 9,911   |        |
|                                                   |                                  |                                                                                                                                                                                                                  |                                  | RAZEM   | 9,911  |
| 11                                                | NNRNKB<br>202 0541-02            | (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm<br>1,70+4,77                                                                                                                     | m <sup>2</sup>                   |         |        |
|                                                   |                                  |                                                                                                                                                                                                                  | m <sup>2</sup>                   | 6,470   |        |
|                                                   |                                  |                                                                                                                                                                                                                  |                                  | RAZEM   | 6,470  |
| 12                                                | KNR AT-33<br>0405-02             | PODEST I SCHODY Nawierzchnie na podłożu betonowym cienkowarstwowe z żywicy poliuretanowej Harz PU 3700, warstwa nośna o grubości ok. 1 mm lub równorzędny materiał<br>$(4,77+1,06)*1,70+9*1,06*0,30+9*1,06*0,15$ | m <sup>2</sup>                   |         |        |
|                                                   |                                  |                                                                                                                                                                                                                  | m <sup>2</sup>                   | 14,204  |        |
|                                                   |                                  |                                                                                                                                                                                                                  |                                  | RAZEM   | 14,204 |
| 13                                                | KNR AT-33<br>0103-03<br>analogia | Wykonanie faset - uszczelnienie pomiędzy ścianą a posadzką<br>4,77+1,06                                                                                                                                          | m                                |         |        |
|                                                   |                                  |                                                                                                                                                                                                                  | m                                | 5,830   |        |
|                                                   |                                  |                                                                                                                                                                                                                  |                                  | RAZEM   | 5,830  |
| 14                                                | KNR-W 4-01<br>0308-01            | Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 1 szt.<br>8                                                                                                                                                  | szt.                             |         |        |
|                                                   |                                  |                                                                                                                                                                                                                  | szt.                             | 8,000   |        |
|                                                   |                                  |                                                                                                                                                                                                                  |                                  | RAZEM   | 8,000  |
| 15                                                | KNR 4-01<br>0727-06              | Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat. II o podłożach z betonów żwirowych, bloczków ( do 5 m <sup>2</sup> w 1 miejscu )<br>$2,17*1,70+1,45*4,77+(2,45*1,45)/2$                                        | m <sup>2</sup>                   |         |        |
|                                                   |                                  |                                                                                                                                                                                                                  | m <sup>2</sup>                   | 12,382  |        |
|                                                   |                                  |                                                                                                                                                                                                                  |                                  | RAZEM   | 12,382 |
| 16                                                | KNR 0-33<br>0101-05              | Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian "STO" - szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego (roboty wykonywane ręcznie)<br>$2,17*1,70+1,45*4,77+(2,45*1,45)/2$                                  | M2                               |         |        |
|                                                   |                                  |                                                                                                                                                                                                                  | M2                               | 12,382  |        |
|                                                   |                                  |                                                                                                                                                                                                                  |                                  | RAZEM   | 12,382 |
| 17                                                | KNR 0-33<br>0124-06              | Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej z różnobarwnych kamieni o walorach tynku zmywalnego - Sto-Superlit o uziarnieniu 2,0 mm, wykonywane ręcznie<br>$2,17*1,70+1,45*4,77+(2,45*1,45)/2$      | m <sup>2</sup>                   |         |        |
|                                                   |                                  |                                                                                                                                                                                                                  | m <sup>2</sup>                   | 12,382  |        |

## OBMIAR

STOKŁOSY 1 KL 1 TRAFOSTACJA naprawa posadzki i schodów

| Lp. | Podstawa              | Opis i wyliczenia                                                                                                                            | j.m.                             | Poszcz. | Razem  |
|-----|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------|--------|
|     |                       |                                                                                                                                              |                                  | RAZEM   | 12,382 |
| 18  | KNR 4-01<br>1301-03   | Wymiana lub uzupełnienie balustrad schodowych lub balkonowych prostych - ponowny montaż uprzednio zdemontowanych balustrad<br>1,70+4,77+2,45 | m<br>m                           | 8 920   |        |
|     |                       |                                                                                                                                              |                                  | RAZEM   | 8 920  |
| 19  | KNR 4-01<br>1214-02   | Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z elementów metalowych o powierzchni ponad 0.5 m2<br>[1,70+4,77+2,45]*1,10+1,00*1,17*2                     | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 12 152  |        |
|     |                       |                                                                                                                                              |                                  | RAZEM   | 12,152 |
| 20  | KNR-W 4-01<br>1212-05 | Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych<br>[1,70+4,77+2,45]*1,10                                                 | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 9,812   |        |
|     |                       |                                                                                                                                              |                                  | RAZEM   | 9,812  |
| 21  | KNR-W 4-01<br>1212-02 | Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie<br>1,00*1,17*2                                   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 2 340   |        |
|     |                       |                                                                                                                                              |                                  | RAZEM   | 2,340  |





SBM Stokłosy

02-786 Warszawa ul. Jastrzębowskiiego 22

**PRZEDMIAR**

NAZWA INWESTYCJI : Prace remontowe rampy schodów i ściany przy trafostacji  
ADRES INWESTYCJI : 02-786 Warszawa ul. Stokłosy 7 kl. 1  
INWESTOR : SBM "STOKŁOSY"  
ADRES INWESTORA : 02-786 Warszawa ul. Jastrzębowskiiego 22

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Inż. Marek Oliwa  
DATA OPRACOWANIA : 02.04.2025

WYKONAWCA :

INWESTOR :

INSPEKTOR NADZORU  
ROBOT BUDOWLANYCH

Inż. Marek Oliwa  
Upr. bud. SI-740/83  
MAZ/MM/8938703

Data opracowania  
02.04.2025

Data zatwierdzenia

## STOKŁOSY 7 KL 1 TRAFOSTACJA naprawa posadzki i schodów

| Lp.                                               | Podstawa                         | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                                                 | j.m.                             | Poszcz. | Razem  |
|---------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------|--------|
| <b>STOKŁOSY 7 KL 1 naprawa schodów i posadzki</b> |                                  |                                                                                                                                                                                                   |                                  |         |        |
| 1                                                 | KNR 4-01<br>0811-07<br>analogia  | Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej                                                                                                                                               | m <sup>2</sup>                   |         |        |
|                                                   |                                  | $(4,85+1,06)*1,70+10*1,06*0,30+10*1,06*0,15$                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup>                   | 14,817  |        |
|                                                   |                                  |                                                                                                                                                                                                   |                                  | RAZEM   | 14,817 |
| 2                                                 | KNR 4-01<br>0211-03              | Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach poz.1                                                                                                          | m <sup>2</sup>                   |         |        |
|                                                   |                                  |                                                                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup>                   | 14,817  |        |
|                                                   |                                  |                                                                                                                                                                                                   |                                  | RAZEM   | 14,817 |
| 3                                                 | KNR 4-01<br>0535-08              | Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 1,70+4,85                                                                   | m <sup>2</sup>                   |         |        |
|                                                   |                                  |                                                                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup>                   | 6,550   |        |
|                                                   |                                  |                                                                                                                                                                                                   |                                  | RAZEM   | 6,550  |
| 4                                                 | KNR 4-01<br>1306-01              | Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych 9                                                                                                     | szt.<br>przec.<br>szt.<br>przec. | 9,000   |        |
|                                                   |                                  |                                                                                                                                                                                                   |                                  | RAZEM   | 9,000  |
| 5                                                 | KNR 4-01<br>0819-15              | Rozebranie uszkodzonej wyprawy elewacyjnej                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup>                   |         |        |
|                                                   |                                  | $2,17*1,70+1,45*4,85+(2,75*1,55)/2$                                                                                                                                                               | m <sup>2</sup>                   | 12,853  |        |
|                                                   |                                  |                                                                                                                                                                                                   |                                  | RAZEM   | 12,853 |
| 6                                                 | KNR 4-01<br>0108-15<br>0108-16   | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobotonowych i żelbetowych na odległość 30 km                                                                            | m <sup>3</sup>                   |         |        |
|                                                   |                                  | poz.1*0,05+poz.2*0,05+poz.5*0,01                                                                                                                                                                  | m <sup>3</sup>                   | 1,610   |        |
|                                                   |                                  |                                                                                                                                                                                                   |                                  | RAZEM   | 1,610  |
| 7                                                 | NNRNKB<br>202 1130-02<br>1130-03 | (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2                                                               | m <sup>2</sup>                   |         |        |
|                                                   |                                  | $(4,85+1,06)*1,70+10*1,06*0,30+10*1,06*0,15$                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup>                   | 14,817  |        |
|                                                   |                                  |                                                                                                                                                                                                   |                                  | RAZEM   | 14,817 |
| 8                                                 | NNRNKB<br>202 0618-03            | PODEST (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2                                                                                                     | m <sup>2</sup>                   |         |        |
|                                                   |                                  | $(4,85+1,06)*1,70$                                                                                                                                                                                | m <sup>2</sup>                   | 10,047  |        |
|                                                   |                                  |                                                                                                                                                                                                   |                                  | RAZEM   | 10,047 |
| 9                                                 | KNR-W 2-02<br>1116-02<br>1116-07 | PODEST Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm; zbrojone siatką stalową                                                                                             | m <sup>2</sup>                   |         |        |
|                                                   |                                  | $(4,85+1,06)*1,70$                                                                                                                                                                                | m <sup>2</sup>                   | 10,047  |        |
|                                                   |                                  |                                                                                                                                                                                                   |                                  | RAZEM   | 10,047 |
| 10                                                | KNR-W 2-02<br>1116-03            | PODEST Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubości posadzki o 10 mm                                                                                                            | m <sup>2</sup>                   |         |        |
|                                                   |                                  | $(4,85+1,06)*1,70$                                                                                                                                                                                | m <sup>2</sup>                   | 10,047  |        |
|                                                   |                                  |                                                                                                                                                                                                   |                                  | RAZEM   | 10,047 |
| 11                                                | NNRNKB<br>202 0541-02            | (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm                                                                                                                   | m <sup>2</sup>                   |         |        |
|                                                   |                                  | 1,70+4,85                                                                                                                                                                                         | m <sup>2</sup>                   | 6,550   |        |
|                                                   |                                  |                                                                                                                                                                                                   |                                  | RAZEM   | 6,550  |
| 12                                                | KNR AT-33<br>0405-02             | PODEST I SCHODY Nawierzchnie ścieżek rowerowych i chodników na podłożu betonowym cienkowarstwowe z żywicy poliuretanowej Harz PU 3700, warstwa nośna o grubości ok. 1 mm lub równorzędny materiał | m <sup>2</sup>                   |         |        |
|                                                   |                                  | $(4,85+1,06)*1,70+10*1,06*0,30+10*1,06*0,15$                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup>                   | 14,817  |        |
|                                                   |                                  |                                                                                                                                                                                                   |                                  | RAZEM   | 14,817 |
| 13                                                | KNR AT-33<br>0103-03<br>analogia | Wykonanie faset - uszczelnienie pomiędzy ścianą a posadzką                                                                                                                                        | m                                |         |        |
|                                                   |                                  | 4,85+1,06                                                                                                                                                                                         | m                                | 5,910   |        |
|                                                   |                                  |                                                                                                                                                                                                   |                                  | RAZEM   | 5,910  |
| 14                                                | KNR-W 4-01<br>0308-01            | Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 1 szt.                                                                                                                                        | szt.                             |         |        |
|                                                   |                                  | 10                                                                                                                                                                                                | szt.                             | 10,000  |        |
|                                                   |                                  |                                                                                                                                                                                                   |                                  | RAZEM   | 10,000 |
| 15                                                | KNR 4-01<br>0727-06              | Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat. II o podłożach z betonów żwirowych, bloczków ( do 5 m2 w 1 miejscu )                                                                            | m <sup>2</sup>                   |         |        |
|                                                   |                                  | $2,17*1,70+1,55*4,85+(2,75*1,55)/2$                                                                                                                                                               | m <sup>2</sup>                   | 13,338  |        |
|                                                   |                                  |                                                                                                                                                                                                   |                                  | RAZEM   | 13,338 |
| 16                                                | KNR 0-33<br>0101-05              | Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian "STO" - szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego (roboty wykonywane ręczne)                                                           | M2                               |         |        |
|                                                   |                                  | $2,17*1,70+1,55*4,85+(2,75*1,55)/2$                                                                                                                                                               | M2                               | 13,338  |        |
|                                                   |                                  |                                                                                                                                                                                                   |                                  | RAZEM   | 13,338 |
| 17                                                | KNR 0-33<br>0124-06              | Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej z różnobarwnych kamieni o walorach tynku zmywalnego - Sto-Superlit o uziarnieniu 2,0 mm, wykonywane ręcznie                              | m <sup>2</sup>                   |         |        |
|                                                   |                                  | $2,17*1,70+1,55*4,85+(2,75*1,55)/2$                                                                                                                                                               | m <sup>2</sup>                   | 13,338  |        |
|                                                   |                                  |                                                                                                                                                                                                   |                                  | RAZEM   | 13,338 |

## OBMIAR

STOKŁOSY 7 KL 1 TRAFOSTACJA naprawa posadzki i schodów

| Lp. | Podstawa              | Opis i wyliczenia                                                                                                                            | j.m.                             | Poszcz.    | Razem  |
|-----|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|--------|
| 18  | KNR 4-01<br>1301-03   | Wymiana lub uzupełnienie balustrad schodowych lub balkonowych prostych - ponowny montaż uprzednio zdemontowanych balustrad<br>1,70+4,85+2,75 | m<br>m                           | <br>9,300  |        |
|     |                       |                                                                                                                                              |                                  | RAZEM      | 9,300  |
| 19  | KNR 4-01<br>1214-02   | Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z elementów metalowych o powierzchni ponad 0.5 m2<br>[1,70+4,85+2,75]*1,10+1,00*1,17*2                     | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>12,570 |        |
|     |                       |                                                                                                                                              |                                  | RAZEM      | 12,570 |
| 20  | KNR-W 4-01<br>1212-05 | Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych<br>[1,70+4,85+2,75]*1,10                                                 | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>10,230 |        |
|     |                       |                                                                                                                                              |                                  | RAZEM      | 10,230 |
| 21  | KNR-W 4-01<br>1212-02 | Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie<br>1,00*1,17*2                                   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>2,340  |        |
|     |                       |                                                                                                                                              |                                  | RAZEM      | 2,340  |





SBM Stokłosy

02-786 Warszawa ul. Jastrzębowskiiego 22

**PRZEDMIAR**

NAZWA INWESTYCJI : Prace remontowe rampy schodów i ściany przy trafostacji  
ADRES INWESTYCJI : 02-786 Warszawa ul. Symfonii 5  
INWESTOR : SBM "STOKŁOSY"  
ADRES INWESTORA : 02-786 Warszawa ul. Jastrzębowskiiego 22

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Inż. Marek Oliwa  
DATA OPRACOWANIA : 03.04.2025

WYKONAWCA :

INWESTOR : INSPEKTOR NADZORU  
ROBOT BUDOWLANYCH

Inż. Marek Oliwa  
opr. bud. SI-740/83  
MAZ/MM/8938/03

Data opracowania  
03.04.2025

Data zatwierdzenia



## SYMFONII 5 TRAFOSTACJA naprawa schodów i posadzki

| Lp.                                                      | Podstawa                         | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                                                    | j.m.                             | Poszcz. | Razem  |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------|--------|
| <b>SYMFONII 5 TRAFOSTACJA naprawa schodów i posadzki</b> |                                  |                                                                                                                                                                                                      |                                  |         |        |
| 1                                                        | KNR 4-01<br>0811-07<br>analogia  | Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej                                                                                                                                                  | m <sup>2</sup>                   |         |        |
|                                                          |                                  | 4,50*1,80+7*1,06*0,30+7*1,06*0,15                                                                                                                                                                    | m <sup>2</sup>                   | 11,439  |        |
|                                                          |                                  |                                                                                                                                                                                                      |                                  | RAZEM   | 11,439 |
| 2                                                        | KNR 4-01<br>0211-03              | Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach poz.1                                                                                                             | m <sup>2</sup>                   |         |        |
|                                                          |                                  |                                                                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup>                   | 11,439  |        |
|                                                          |                                  |                                                                                                                                                                                                      |                                  | RAZEM   | 11,439 |
| 3                                                        | KNR 4-01<br>0535-08              | Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 4,50                                                                          | m <sup>2</sup>                   |         |        |
|                                                          |                                  |                                                                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup>                   | 4,500   |        |
|                                                          |                                  |                                                                                                                                                                                                      |                                  | RAZEM   | 4,500  |
| 4                                                        | KNR 4-01<br>1306-01              | Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych 9                                                                                                        | szt.<br>przec.<br>szt.<br>przec. | 9,000   |        |
|                                                          |                                  |                                                                                                                                                                                                      |                                  | RAZEM   | 9,000  |
| 5                                                        | KNR-W 4-01<br>0308-01            | Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 1 szt. 8                                                                                                                                         | szt.<br>szt.                     | 8,000   |        |
|                                                          |                                  |                                                                                                                                                                                                      |                                  | RAZEM   | 8,000  |
| 6                                                        | KNR 4-01<br>0819-15              | Rozebranie uszkodzonej wyprawy elewacyjnej 4,50*1,20+(2,10*1,20)/2                                                                                                                                   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 6,660   |        |
|                                                          |                                  |                                                                                                                                                                                                      |                                  | RAZEM   | 6,660  |
| 7                                                        | KNR 4-01<br>0108-15<br>0108-16   | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwi-robetonowych i żelbetonowych na odległość 30 km poz.1*0,05+poz.2*0,05+poz.6*0,01                                           | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | 1,211   |        |
|                                                          |                                  |                                                                                                                                                                                                      |                                  | RAZEM   | 1,211  |
| 8                                                        | NNRNKB<br>202 1130-02            | PODEST I SCHODY (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 4,50*1,80+7*1,06*0,30+7*1,06*0,15                | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 11,439  |        |
|                                                          |                                  |                                                                                                                                                                                                      |                                  | RAZEM   | 11,439 |
| 9                                                        | NNRNKB<br>202 0618-03            | PODEST (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszcze-niach o pow.ponad 5 m2 4,50*1,80                                                                                             | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 8,100   |        |
|                                                          |                                  |                                                                                                                                                                                                      |                                  | RAZEM   | 8,100  |
| 10                                                       | KNR-W 2-02<br>1116-02<br>1116-07 | PODEST Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm; zbrojone siatką stalową 4,50*1,80                                                                                      | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 8,100   |        |
|                                                          |                                  |                                                                                                                                                                                                      |                                  | RAZEM   | 8,100  |
| 11                                                       | KNR-W 2-02<br>1116-03            | PODEST Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubości posadzki o 10 mm Krotność = 2,5 4,50*1,80                                                                                      | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 8,100   |        |
|                                                          |                                  |                                                                                                                                                                                                      |                                  | RAZEM   | 8,100  |
| 12                                                       | NNRNKB<br>202 0541-02            | (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm 4,50                                                                                                                 | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 4,500   |        |
|                                                          |                                  |                                                                                                                                                                                                      |                                  | RAZEM   | 4,500  |
| 13                                                       | KNR AT-33<br>0405-02             | PODEST I SCHODY Nawierzchnie na podłożu betonowym cienkowarstwowe z żywicy poliuretanowej Harz PU 3700, warstwa nośna o grubości ok. 1 mm lub równorzędny materiał 4,50*1,80+7*1,06*0,30+7*1,06*0,15 | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 11,439  |        |
|                                                          |                                  |                                                                                                                                                                                                      |                                  | RAZEM   | 11,439 |
| 14                                                       | KNR AT-33<br>0103-03<br>analogia | Wykonanie faset - uszczelnienie pomiędzy ścianą a posadzką 4,50*1,80                                                                                                                                 | m<br>m                           | 8,100   |        |
|                                                          |                                  |                                                                                                                                                                                                      |                                  | RAZEM   | 8,100  |
| 15                                                       | KNR 4-01<br>0727-06              | Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat. II o podłożach z beto-nów żwirowych, bloczków ( do 5 m2 w 1 miejscu ) 4,50*1,20+(2,10*1,20)/2                                                      | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 6,660   |        |
|                                                          |                                  |                                                                                                                                                                                                      |                                  | RAZEM   | 6,660  |
| 16                                                       | KNR 0-33<br>0101-05              | Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian "STO" - szpachlowanie zbrojone jed-ną warstwą siatki z włókna szklanego (roboty wykonywane ręczne) 4,50*1,20+(2,10*1,20)/2                                     | M2<br>M2                         | 6,660   |        |
|                                                          |                                  |                                                                                                                                                                                                      |                                  | RAZEM   | 6,660  |
| 17                                                       | KNR 0-33<br>0124-06              | Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej z różnobarwnych kamieni o walorach tynku zmywalnego - Sto-Superlit o uziarnieniu 2,0 mm, wy-konywane ręcznie 4,50*1,20+(2,10*1,20)/2        | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 6,660   |        |

## OBMIAR

SYMFOonii 5 TRAFOSTACJA naprawa schodów i posadzki

| Lp. | Podstawa              | Opis i wyliczenia                                                                                                                          | j.m.                             | Poszcz. | Razem |
|-----|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------|-------|
|     |                       |                                                                                                                                            |                                  | RAZEM   | 6,660 |
| 18  | KNR 4-01<br>1301-03   | Wymiana lub uzupełnienie balustrad schodowych lub balkonowych prostych -<br>ponowny montaż uprzednio zdemontowanych balustrad<br>4,50+2,10 | m<br>m                           | 6,600   |       |
|     |                       |                                                                                                                                            |                                  | RAZEM   | 6,600 |
| 19  | KNR 4-01<br>1214-02   | Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z elementów metalowych o powierzchni po-<br>nad 0,5 m <sup>2</sup><br>[4,50+2,10]*1,10+1,00*1,17         | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 8,430   |       |
|     |                       |                                                                                                                                            |                                  | RAZEM   | 8,430 |
| 20  | KNR-W 4-01<br>1212-05 | Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych<br>[4,50+2,10]*1,10                                                    | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 7,260   |       |
|     |                       |                                                                                                                                            |                                  | RAZEM   | 7,260 |
| 21  | KNR-W 4-01<br>1212-02 | Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlo-<br>wanych jednokrotnie<br>1,00*1,17                              | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 1,170   |       |
|     |                       |                                                                                                                                            |                                  | RAZEM   | 1,170 |





SBM Stokłosy

02-786 Warszawa ul. Jastrzębowskiego 22

**PRZEDMIAR**

NAZWA INWESTYCJI : Prace remontowe rampy schodów i ściany przy trafostacji  
ADRES INWESTYCJI : 02-786 Warszawa ul. ZWM 1  
INWESTOR : SBM "STOKŁOSY"  
ADRES INWESTORA : 02-786 Warszawa ul. Jastrzębowskiego 22

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Inż. Marek Oliwa  
DATA OPRACOWANIA : 03.04.2025

WYKONAWCA :

INWESTOR :

INSPEKTOR NADZ  
ROBÓT BUDOWLANY

Inż. Marek Oliwa  
upr. bud. 5-740/83  
MAZ/WM 8938/03

Data opracowania  
03.04.2025

Data zatwierdzenia



## ZWM 1TRAFOSTACJA naprawa schodów i posadzki

| Lp.                                                | Podstawa                         | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                                                          | j.m.           | Poszcz. | Razem  |
|----------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--------|
| <b>ZWM 1TRAFOSTACJA naprawa schodów i posadzki</b> |                                  |                                                                                                                                                                                                            |                |         |        |
| 1                                                  | KNR 4-01<br>0811-07<br>analogia  | Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> |         |        |
|                                                    |                                  | 4,50*1,20+7*1,15*0,30+7*1,20*0,15*2                                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 10,335  |        |
|                                                    |                                  |                                                                                                                                                                                                            |                | RAZEM   | 10,335 |
| 2                                                  | KNR 4-01<br>0211-03              | Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach<br>poz.1                                                                                                                | m <sup>2</sup> |         |        |
|                                                    |                                  |                                                                                                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 10,335  |        |
|                                                    |                                  |                                                                                                                                                                                                            |                | RAZEM   | 10,335 |
| 3                                                  | KNR 4-01<br>0535-08              | Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku<br>3,50                                                                             | m <sup>2</sup> |         |        |
|                                                    |                                  |                                                                                                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 3,500   |        |
|                                                    |                                  |                                                                                                                                                                                                            |                | RAZEM   | 3,500  |
| 4                                                  | KNR-W 4-01<br>0308-01            | Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 1 szt.                                                                                                                                                 | szt.           |         |        |
|                                                    |                                  | 8                                                                                                                                                                                                          | szt.           | 8,000   |        |
|                                                    |                                  |                                                                                                                                                                                                            |                | RAZEM   | 8,000  |
| 5                                                  | KNR 4-01<br>0819-15              | Rozebranie uszkodzonej wyprawy elewacyjnej<br>(2,16*0,60)                                                                                                                                                  | m <sup>2</sup> |         |        |
|                                                    |                                  |                                                                                                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 1,296   |        |
|                                                    |                                  |                                                                                                                                                                                                            |                | RAZEM   | 1,296  |
| 6                                                  | KNR 4-01<br>0108-15<br>0108-16   | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwi-robetonowych i żelbetowych na odległość 30 km<br>poz.1*0,05+poz.2*0,05+poz.5*0,01                                                | m <sup>3</sup> |         |        |
|                                                    |                                  |                                                                                                                                                                                                            | m <sup>3</sup> | 1,046   |        |
|                                                    |                                  |                                                                                                                                                                                                            |                | RAZEM   | 1,046  |
| 7                                                  | NNRNKB<br>202 1130-02            | PODEST I SCHODY (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m <sup>2</sup><br>4,50*1,20+7*1,15*0,30+7                 | m <sup>2</sup> |         |        |
|                                                    |                                  |                                                                                                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 14,815  |        |
|                                                    |                                  |                                                                                                                                                                                                            |                | RAZEM   | 14,815 |
| 8                                                  | NNRNKB<br>202 0618-03            | PODEST (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszcze-niach o pow.ponad 5 m <sup>2</sup><br>4,50*1,20                                                                                    | m <sup>2</sup> |         |        |
|                                                    |                                  |                                                                                                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 5,400   |        |
|                                                    |                                  |                                                                                                                                                                                                            |                | RAZEM   | 5,400  |
| 9                                                  | KNR-W 2-02<br>1116-02<br>1116-07 | PODEST Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm; zbrojone siatką stalową<br>4,50*1,20                                                                                         | m <sup>2</sup> |         |        |
|                                                    |                                  |                                                                                                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 5,400   |        |
|                                                    |                                  |                                                                                                                                                                                                            |                | RAZEM   | 5,400  |
| 10                                                 | KNR-W 2-02<br>1116-03            | PODEST Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubości posadzki o 10 mm<br>Krotność = 2,5<br>4,50*1,20                                                                                      | m <sup>2</sup> |         |        |
|                                                    |                                  |                                                                                                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 5,400   |        |
|                                                    |                                  |                                                                                                                                                                                                            |                | RAZEM   | 5,400  |
| 11                                                 | NNRNKB<br>202 0541-02            | (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm<br>3,50                                                                                                                    | m <sup>2</sup> |         |        |
|                                                    |                                  |                                                                                                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 3,500   |        |
|                                                    |                                  |                                                                                                                                                                                                            |                | RAZEM   | 3,500  |
| 12                                                 | KNR AT-33<br>0405-02             | PODEST I SCHODY Nawierzchnie na podłożu betonowym cienkowarstwowe z żywicy poliuretanowej Harz PU 3700, warstwa nośna o grubości ok. 1 mm lub równorzędny materiał<br>4,50*1,20+7*1,16*0,30+7              | m <sup>2</sup> |         |        |
|                                                    |                                  |                                                                                                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 14,836  |        |
|                                                    |                                  |                                                                                                                                                                                                            |                | RAZEM   | 14,836 |
| 13                                                 | KNR AT-33<br>0103-03<br>analogia | Wykonanie faset - uszczelnienie pomiędzy ścianą a posadzką<br>4,50+1,20*2                                                                                                                                  | m              |         |        |
|                                                    |                                  |                                                                                                                                                                                                            | m              | 6,900   |        |
|                                                    |                                  |                                                                                                                                                                                                            |                | RAZEM   | 6,900  |
| 14                                                 | KNR 4-01<br>0727-06              | Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat. II o podłożach z beto-nów żwirowych, bloczków ( do 5 m <sup>2</sup> w 1 miejscu )<br>4,50*1,20+(2,10*0,60)+1,20*0,30*2                                   | m <sup>2</sup> |         |        |
|                                                    |                                  |                                                                                                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 7,380   |        |
|                                                    |                                  |                                                                                                                                                                                                            |                | RAZEM   | 7,380  |
| 15                                                 | KNR 0-33<br>0101-05              | Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian "STO" - szpachlowanie zbrojone jed-ną warstwą siatki z włókna szklanego (roboty wykonywane ręczne)<br>4,50*1,20+(2,10*0,60)+1,20*0,30*2                              | M2             |         |        |
|                                                    |                                  |                                                                                                                                                                                                            | M2             | 7,380   |        |
|                                                    |                                  |                                                                                                                                                                                                            |                | RAZEM   | 7,380  |
| 16                                                 | KNR 0-33<br>0124-06              | Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej z różnobarwnych kamieni o walorach tynku zmywalnego - Sto-Superlit o uziarnieniu 2,0 mm, wy-konywane ręcznie<br>4,50*1,20+(2,10*0,60)+1,20*0,30*2 | m <sup>2</sup> |         |        |
|                                                    |                                  |                                                                                                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 7,380   |        |
|                                                    |                                  |                                                                                                                                                                                                            |                | RAZEM   | 7,380  |
| 17                                                 | KNR 4-01<br>1214-02              | Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z elementów metalowych o powierzchni po-nad 0,5 m <sup>2</sup><br>[4,50*2,10]                                                                                            | m <sup>2</sup> |         |        |
|                                                    |                                  |                                                                                                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 9,450   |        |
|                                                    |                                  |                                                                                                                                                                                                            |                | RAZEM   | 9,450  |

## OBMIAR

ZWM 1TRAFOSTACJA naprawa schodów i posadzki

| Lp. | Podstawa              | Opis i wyliczenia                                                   | j.m.           | Poszcz. | Razem |
|-----|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-------|
| 18  | KNR-W 4-01<br>1212-05 | Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych | m <sup>2</sup> |         |       |
|     |                       | [4,50*2,10]                                                         | m <sup>2</sup> | 9,450   |       |
|     |                       |                                                                     |                | RAZEM   | 9,450 |



